

Kommunaltraktor P 70 och P 70 4 WD

Hydrostat-traktorn med **Automatic**-reglering och **Tempomat**. Med "mjuk" 4-hjulsdrift.



Automatic-reglering och **Tempomat**. Den hydrostatiska framdriften har en Automatic-reglering och erbjuder därigenom samma **kör- och manöverkomfort som en personbil med automatväxel**. Även placeringen av pedalerna är lika. Efter förval av körriktning (F) för framåt och (B) för bakåt med ett handreglage, regleras körhastigheten steglöst med gaspedalen.

Med **Tempomat** ställs önskad **konstant körhastighet** in exakt med ett handreglage och som kan avläsas på hastighetsmätaren. Med den s.k. INCH-pedalen kan körhastigheten reduceras ner till noll.

Kraftuttagsvarvet kan ställas in och hållas kvar på ett **konstant varvtal**, oberoende av om körhastigheten förändras eller ej.

Fördelarna med **frontrotorklipparen**, med 150 cm arbetsbredd, är bra översikt, som tillåter kantråna klippning även under träd och buskar.

Viktigt: Kraften till de lastoberoende, standardkraftuttagen, fram och bak, överförs av kuggtransmissioner. **Inga ömtåliga kilremstransmissioner**, inga effektförluster.

Den **hydrostatiska styrningen** är mycket förarvänlig, speciellt vid påhångsredskap i fronten.

3 bromssystem

Tre bromssystem ger högsta säkerhet vid varje typ av arbete.

Mjuk 4-hjulsdrift på begäran

Mjuk inkoppling av 4-hjulsdriften, avvägd överföring av kraften till marken, bättre grepp och hög spårsäkerhet i gränsområdet och även med full-last **ingen "glidning"** vid kurvtagning, ger hög dragkraft som skonar marken.

Den 40 hk starka Park 70 4 WD, med mjuk 4-hjulsdrift, är utrustad med en hydrostatisk 4-hjulsdrift som garanterar en 100%-ig kraftöverföring, även vid **fulla rattutslag**.

I motsats till "mekanisk" 4-hjulsdrift ger mjuk 4-hjulsdrift ingen "glidning" i kurvorna och den kan kopplas till och från vid **full belastning**.

Med det bättre "greppet" och hög spårsäkerhet även i gränsområdet, **skonas marken optimalt**.



Vinterjobb

För små snömängder rekommenderas ett **frontmonterat sopaggregat**. **Sopaggregatet och snöbladet** kan svängas steglöst åt höger eller vänster från förarplatsen. Den **bakmonterade sandspridaren** strör på exakt 80 cm bredd.

Självpvtagande sopmaskin och sidoborstar

För rengöring och samtidig uppsamling på gångvägar, parkplatser, infarter till industrier, är denna frontmonterade borstmaskin idealisk. Arbetsbredden är 130 cm med hydraulisk tipning av uppsamlingsbehållaren.

Tekniska data, Park 70 och Park 70 4 WD

- Bakhjulsdrift (P 70)
- Bakhjulsdrift med tillkopplingsbar 4-hjulsdrift (P 70 4 WD)
- Fyrcylindrig 4-takts dieselmotor, vattenkyld
- Effekt 26 kW (35 hk) - P 70 -
- Effekt 29 kW (40 hk) - P 70 4 WD -
- Lastoberoende kraftuttagskoppling, fram, (1000 rpm) kraftuttag, bak (540 rpm)
- Hydrostatisk framdrift med tillkopplingsbar 4-hjulsdrift (P 70 4 WD) med steglös hastighetsreglering.
- Lätt växling fram - back med handreglage.
- Körhastighet 30 km/h
- Hydrostatisk spindelappsstyning. Diff-spår på bakaxeln tillkopplas med handreglage.
- Standard trepunkts-lyft, bak.
- Trepunktslyft med snabbkopplingar, fram.
- Standardhytt med integrerad störbåge och värme.
- Traktorns mått:
 - Spårvidd: 850-1046 mm
 - Totalbredd 1210-1440 mm
 - Totalhöjd 2010-2055 mm
 - Totallängd 3,0 m
 - Tomvikt (inkl. förare, 75 kg):
 - P 70 1355-1400 kg
 - P 70 A 1455-1510 kg



HOLDER

Gebr. Holder GmbH & Co.
Stuttgarter Straße 42-46
72555 Metzingen
Telefon (0 71 23) 96 60
Telex 7 245 319
Telefax (0 71 23) 966-213

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

Lindströms, Lomma

LINDSTRÖM | LOMMA AB

Prästbergavägen 234 35 Lomma. Tel 040 - 41 96 00