




HANOMAG

till

industriens tjänst!



K 55 E

55/60 hkr bandtraktor K-55-E


4-cyl. 4-takts Dieselmotor, cyl. volym 5702 cm³, el. startmotor.

Bulldozer (System Frisch)


Längd 3970 mm; bredd 2160 mm; vikt 7050 kg; schaktblad 2160 x 740 mm; vikt 2100 kg; schaktbladets rörelse 1120 mm över och 200 mm under markytan; höjning sidledes 0-225 mm. Extra utrustning: draganordning, winsch, förartak.

Angledozer (System Frisch)

Längd 4120; bredd 2830 mm; vikt 6600 kg; schaktblad 2745 x 740 mm; vikt 1950 kg; schaktbladets rörelse 1200 mm över och 200 mm under markytan; svängbarhet 27,5°; överhöjning sidledes 0-330 mm. Extra utrustning: se Bulldozer.



K 55 E



55/60 hkr bandtraktor K-55-E

4-cyl. 4-takts Dieselmotor, cyl. volym 5702 cm³; el. startmotor.

Bulldozer (System Menck)


Längd 3310 mm; bredd 2040 mm; vikt 5700 kg; schaktblad 1950 x 960 mm; vikt 1050 kg; schaktbladets rörelse 450 mm över och 150 mm under markytan.


Extra utrustning: förartak, rivtänder.

Angledozer (System Menck)

Längd 3900 mm; bredd 2730 mm; vikt 6025 kg; schaktblad 2730 x 715 mm; vikt 1375 kg; svängbarhet 25°—30°; schaktbladets rörelse 670 mm över och 250 mm under markytan; överhöjning sidledes 0-300 mm.

Extra utrustning: se Bulldozer.





K 90 E

90/95 hkr bandtraktor K-90-E

6 cyl. 4-takts Dieselmotor, cyl. volym 9348 cm³; el. startmotor el. 10 hkr 2-takts bensinmotor; 5 växlar fram och 4 back.

Bulldozer (system Frisch)


Längd 5000 mm; bredd 2660 mm; vikt 11230 kg; schaktblad 2660 x 1050 mm; vikt 2430 kg; schaktbladets rörelse 1130 mm över och 320 mm under markytan; överhöjning sidledes 0-280 mm.


Extra utrustning: förartak, winsch, gatskor.

Angledozer (system Frisch)

Längd 5770 mm; bredd 3400 mm; vikt 11530 kg; schaktblad 3400 x 900 mm; vikt 2700 kg; schaktbladets rörelse 1150 mm över och 325 mm under markytan; svängbarhet 25°; överhöjning sidledes 0-320 mm.

Extra utrustning: se Bulldozer.





K 90 E

90/95 hkr bandtraktor K-90-E

6 cyl. 4-takts Dieselmotor, cyl. volym 9348 cm³; el. startmotor el. 10 hkr 2-takts bensinmotor; 5 växlar fram och 4 back.

Bulldozer (system Menck)


Längd 4860 mm; bredd 2900 mm; vikt 10810 kg; schaktblad 2690 x 1030 mm; vikt 2110 kg; schaktbladets rörelse 1150 mm över och 535 mm under markytan.

Extra utrustning: winsch, förartak, gatskor.



Angledozer (system Menck)

Längd 5860 mm; bredd 3750 mm; vikt 11190 kg; schaktblad 3680 x 860 mm; vikt 2490 kg; svängbarhet 25°—30°; schaktbladets rörelse 1280 mm över och 600 mm under markytan; överhöjning sidledes 0-380 mm.

Extra utrustning: se Bulldozer.



K 90 E





Lastmaskin K-90-K H2

6-cyl. 4-takts Dieselmotor; cyl. volym 9348 cm³; el. startmotor eller 10 hkr 2-takt bensinmotor; 5 växlar fram och 4 back. Lastaggregat: lastskopans längd 2200 mm; rymd 1,2 m³; lastförmåga 2 ton; skopans rörelse 420 mm under och 2000 mm över markytan; lasthöjd 2700 mm; längd 6300 mm; bredd 2715 mm; vikt 13980 kg.

90/95 hkr scraper med winsch

Scraper M 4,5; lastförmåga ca 5 m³. Arbetsbredd 2190 mm; arbetsdjup 250 mm; scraperns längd 8180 mm; bredd 2544 mm; höjd 2470 mm; vikt 6 ton.



R 45 L




45/50 hkr traktor R-45-AL I och AL III

4-cyl. 4-takts Dieselmotor; cyl. volym 5702 cm³; el. startmotor; 5 växlar fram och 1 back.

R-45-AL I: Frontlastare med mekaniskt betjänad skopa; lastförmåga 1000 kg; kapacitet 0,4 m³; skopans bredd 1200 mm; traktorns och lastaggregatets vikt 4460 kg; längd 5960 mm.

R-45-AL III: frontlastare med hydrauliskt betjänad skopa; kapacitet 0,6 m³; lastförmåga 1000 kg; skopans bredd 1500 mm; traktorns och lastaggregatets vikt 5250 kg; längd 5450 mm.







K 55 EL

55/60 hkr bandtraktor K-55-EL

4-cyl. 4-takts Dieselmotor; cyl. volym 5702 cm³; el. startmotor; längd 4580 mm; bredd 1920 mm; traktorns och lastaggregatets vikt 7650 kg; hydrauliska lastskopans vikt 2550 kg; kapacitet 0,6 m³; lastförmåga 1500 kg; skopans rörelse 3150 mm över och 350 mm under markytan. Utbytbar planeringsutrustning: schaktblad 2380 x 820 mm; schaktbladets rörelse 1000 mm över och 300 mm under markytan. Vikt 850 kg.


Bandtraktorn K-55-EL med skopa och schaktbladsutrustning kombinerar i sig såväl frontlastarens som planeringstraktorns fördelar och har genom sitt enkla ommonteringsystem många arbetsområden.






Rivaggregat för K-55

6 tänder, rivdjup 350 mm; arbetsbredd 1570 mm; vikt 650 kg.



Rivaggregat för K-90

8 tänder, rivdjup 350 mm; arbetsbredd 2170 mm; vikt 1000 kg.



Wunsch för K-55

wirens längd 80 m; dragkraft 3500 kg.

Wunsch för K-90

wirens längd 100 m; dragkraft 12000 kg.




Djuprivare för K-55

rivkraft 3900 kg; rivdjup 400 mm; 1-3 tänder; vikt 550 kg.

Djuprivare för K-90

rivkraft 8370 kg; rivdjup 480 mm; 1-3 tänder; arbetsbredd 1 m; vikt 1200 kg.





K 90

90/95 hkr bandtraktor K-90

6-cyl. 4-takts Dieselmotor; cyl. volym 9348 cm³; el. startmotor eller 10 hkr 2-takt bensenmotor; 5 växlar fram och 4 back; bandbredd 460 mm eller 560 mm; längd 4070 mm; bredd 2168 mm; vikt 8700 kg. Extra utrustning: winsch, förartak, kraftuttag.

Djupplög "Stubbenknecht", plogdjup 600-850 mm; arbetsbredd 450 mm; vikt 1650—2000 kg.

Djupkulturplög "Goliath", plogdjup 700 mm; arbetsbredd 380 mm; vikt 1428 kg. Trädkrantar med 7 ton och 12 ton winschkraft; mekaniskt betjänad planeringsutrustning; väghyvel.

Rätt till ändringar förbehålles.

Auktoriserad
återförsäljare:

Generalagent för Sverige:

AUTOROPA AB - Bilfabriken
Industrihamnen MALMÖ Tel. Växel 718 40
Råsundav. 64 STOCKHOLM Tel. 82 14 17

No. 336