

WILLE



345

WILLE 345

SPECIFIKATION



Mått med 400 l skopa
Maskin bredd 1410 mm
Yttersta vändradie 2115 mm

	REDSKAPSFÄSTE	SKOPA 400 L	PALLGÅFFLAR, TYNGDPUNKT AVSTÅND 400 mm
Hydraulisk lyftkraft i bottenläge kN	16,6	16,2	14,8
Hydraulisk lyftkraft till full höjd kN	6,5	5,0	4,4
Transportförmåga kg		315*	415 (plan mark)*
Tipplast rak/vinklad maskin kg		795/635*	640/520*
Bytkraft kN		9,7	

* Med bakfäste utan motvikt

MOTOR

- Kubota V1 505-E
- 4-cylindrig dieselmotor
- Cylindervolym 1498 cm³
- Effekt 26 kW (35 hk)/3000 r/min (DIN 70020)
- Max. vridmoment 95 Nm/2100 r/min
- Bränsletank 50 l
- Elsystem 12 V

TRANSMISSION

- Hydrostatisk med variabel pump och konstant motor
- Belastningsautomatik
- Inchpedal
- Reduceringsväxel
- Dragkraft 11 400 N
- Elektrisk växelväljare fram och bak
- Hastighet 0-27 km/h

LUVDNIVÅ

- Utsläpp för maskinen under L₉₀ 106 dBA
- Inne i hyten under L_A 84 dBA

VIKT

- Maskinvikt 2070 kg
- Viktfördelning framaxel 970 kg
- Viktfördelning bakaxel 1100 kg

AXLAR

- Statisk belastning 40 000 N
- Mekanisk parkeringsbroms
- Trumbromsar på framaxel

ARBETSHYDRAULIK

- Kugghjulspump 57 l/min, 175 bar, 3000 r/min
- Hydrauloljeylvym ca. 50 l
- Hydrauloljetylör
- Retur- och sugfilter för hydraulolja

STYRNING

- Hydrostatisk mjölstyrning
- Styrvinkel ± 39°
- Pandlingsvinkel ± 7°

LASTARE

- Hydraulisk parallellförling
- Flytäge
- Lastarstöd för plögn

HJUL

- 31x11,5-15 radialkäck

STANDARD UTRUSTNING

- Lastardämpare
- Motorvärmare
- Bakplåt fram
- Varningsljus
- Radio/kassetbandspelare
- Värmsits
- 2-punkt säkerhetsbälte
- Hydrauloljepump för oljebyte
- ROPS-testad hytt
- Dragbygel
- Fäste för redskap över motorhuv
- Stöd för lastare vid service arbete

TILLÄGGSUTRUSTNING

- Motorhydraulik fram och bak 57 l/min (max. flöde 3000 r/min)
- Universalhydraulik bak 19 l/min (max. flöde 3000 r/min)
- (max. hydraulflöde fram och bak 76 l/min)
- 3:e cylinderrydraulik
- 4:e cylinderrydraulik
- Hydraulisk redskapslåsnig
- Bakvuterkare med spolning
- Bakplåt bak
- Hydrauloljeyvärmare
- Katalysator
- Bakfäste

ORIGINAL WILLE REDSKAP

- Snöskopa **
- Skopa **
- Sandspridare
- Flak
- Vattentank
- Pål/gaffel
- Sopsvalv
- Sopskopa
- Mekaniskt bakblad
- Grävaggregat
- Gräsklippare
- ** Motvikt behövs för stabilitet enligt ISO 8313

REDSKAP FRÅN ANDRA TILLVERKARE

- Vikplög
- Snöbrås
- Talrikspredare
- Ösv.

Vilakone Oy tar ej ansvar för skada eller andra olyckstillbud som orsakats av redskap som ej tillverkats av Vilakone Oy och som används ihop med av Vilakone Oy tillverkade maskiner.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan föregående meddelande.

Tillverkare:

VILAKONE OY

Lominkatu 3
FIN-32200 LOIMAA FINLAND
Tel. +358 2 760 41, Fax +358 2 7621 827
Internet: www.wilakone.com

Ärterförljare: