

WILLE



455

WILLE 455

SPECIFIKATION



Mått med 600 l skopa
Maskin bredd 1655 mm
Yttersta vändradie 3500 mm

	REDSKAPS- FASTE	SKOPA 600 L	PALLGÄFFLAR, TYNGDPUNKT AVSTÅND 500 mm
Hydraulisk lyftkraft i bottenläge kN	24.7	23.0	19.5
Hydraulisk lyftkraft till full höjd kN	11.6	10.3	9.5
Transportförmåga kg		615	820 (plan mark)*
Tipplast rak/vinklad maskin kg		1460/1230	1210/1030*
Brykraft kN		16.4	

* Med bakfäste utan motvikt

MOTOR

- Perkins 704-30
- 4-cylindrig dieselmotor
- Cylindervolym 3000 cm³
- Effekt 47 kW [63 Hk] /2700 r/min
[DIN 70020]
- Max. vridmoment 210 Nm/1600 r/min
- Bränsletank 45 l/min
- Elystem 12 V

TRANSMISSION

- Hydrostatisk med variabel pump och motor
- Belastningsautomatik
- Inchpedal
- Reduceringsväxel
- Dragkraft 16 000 N
- Elektrisk växelväxlar fram och bak
- Hastighet 0-32 km/h
(Maskinens max. hastighet konstrueras efter de nationella trafikbestämmelserna.)

LJUDNIVÅ

- Utanför maskinen under L_{wa} 103 dBA
- Inne i hyten under L_{pa} 76 dBA

VIKT

- Maskinvikt 2960 kg
- Vikfördelning framaxel 1340 kg
- Vikfördelning bakaxel 1620 kg

AXLAR

- Statisk belastning 90 000 N
- Automatiska differentialspröror på framaxel
- Hydraulisk parkeringsbroms med spakmanövrering, typ failsafe
- Servostyrda multifunktionsbromsar i oljebad på framaxel

ARBETSHYDRAULIK

- Kuggpalspump 67 l/min, 190 bar, 2700 r/min
- Hydrauloljeyolym ca. 60 l
- Hydrauloljekylare
- Retur- och sugfilter för hydraulolja

STYRNING

- Hydrostatisk midjestyrning
- Styrvinkel ± 40°
- Pendlingsvinkel ± 9°

LASTARE

- Hydraulisk parallellföring
- Flötläge
- Lastarstöd för plogning

HJUL

- 33x12.5-15 radialdäck

STANDARD UTRUSTNING

- Motorhydraulik (max. flöde 2700 r/min) dubbelverkande fram 67 l/min enkelverkande fram 103 l/min enkelverkande bak 36/67/103 l/min
- Pilotsynd 3:e cylinderrydraulik
- Pilotsynd 4:e cylinderrydraulik
- Pilotsynd lastarspak
- Hydraulisk redskapspläsning
- Lastardämpare
- Ej uppvärmda backspeglar
- Motorvärmare
- Bakplåtar fram och bak
- Arbetsljus fram och bak
- Varningsljus
- Radio/CD-spelare
- Värmesits
- 2-punkt säkerhetsbälte
- Hydrauloleppump för oljebyte
- ROPS-testad hytt
- Dragbygel
- Fäste för redskap över motorhytt
- Stöd för lastare vid service arbete

TILLÄGGSUTRUSTNING

- Bakrutverkare med spolning
- Hydraulolejvärmare
- Air condition
- Katalysator
- Bakfäste

ORIGINAL WILLE REDSKAP

- Snöskopa**
- Skopa**
- Snöblad
- Sandspredare
- Flak hydrauliskt tippbart
- Vattentank
- Pallgaffel
- W-Lift 7 personlift
- Lövsugare
- Sopväs
- Sopskopa
- Mekaniskt bakblad
- Gröväggregat
- Gräsklippare
- **Motvikt behövs för stabilitet enligt ISO 8313

REDSKAP FRÅN ANDRA TILLVERKARE

- Vikplog
- Snöfräs
- Slaghack
- Jordfräs
- Tullikspredare
- Ov.

Vilakone Oy tar ej ansvar för skada eller andra olycksfall som orsakats av redskap som ej tillverkats av Vilakone Oy och som används ihop med av Vilakone Oy tillverkade maskiner.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan frärgående meddelande.

Tillverkare:

VILAKONE OY

Lomvinkata 3
FIN-32200 LOHMAA, FINLAND
Tel. +358 2 760 41, Fax +358 2 7621 827
Internet: www.willeteam.com

Återförsäljare: