

| MODELLER | 3220 | 3230 | 4210 | 4230 | 4240 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Motor | | | | | |
| Effekt enl ECE R24, kW/hk | 38/52 | 43/60 | 52/70 | 60/82 | 66/90 |
| Arbetsvarvtal rpm | 2180 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Max vridmoment Nm/vid varvtal rpm | 182/1400 | 220/1400 | 250/1600 | 284/1400 | 300/1400 |
| Antal cylindrar/slagvolym lit | 3/2,9 | 4/3,4 | 4/3,9 | 4/4,4 | 4/4,4T |
| Bränsletank rymd, lit | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Transmission | | | | | |
| Typ | Helsynkroniserad med växelspakar placerade i konsol till höger om föraren | | | | |
| Antal växlar med elhydr snabbväxel | 16+8 | 16+8 | 15+8 | 15+8 | 15+8 |
| Antal växlar med basväxellåda | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Kraftuttag | Ober 540 rpm, 540 + 750 eller 540 + 100 rpm. Växlingsbart från förarplatsen | | | | |
| Max kraftuttagseffekt kW/hk | 32/44 | 39/53 | 46/62 | 54/73 | 60/82 |
| Motorvarvtal vid 540 r/min (540+750) | 2140/1542 | 2140/1542 | 2140/1542 | 2140/1542 | 2140/1542 |
| Hydraulsystem | | | | | |
| Typ | Dragkraftskontroll med avkänning via toppstångsfästet Lägesreglering | | | | |
| | Separat sänkhastighetsreglering | | | | |
| Lyftkraft max, kp | 2400 | 2400 | 2840 | 3280 | 2840 |
| horisontella armar, kp | 1680 | 2000 | 2380 | 2830 | 2380 |
| Fjärreglage | Tillbehör LP komfort, std XL-modellerna | | | | |
| Pumpkapacitet, max lit/uttagbar lit per min | 50/39 | 68/57 | 68/57 | 68/57 | 68/57 |
| Dragstångsändar | Fasta alt teleskopiska | | | | |
| Hydrauloljeuttag | Kombinerat enkel/dubbelverkande med flytläge. Låsbara reglage. Max 3 ventiler | | | | |
| Uttagbar oljemängd, lit | 20 (med överfyllnad 40) | | | | |
| Bromsar | | | | | |
| Fotbroms | Hydrauliskt aktiverade självjusterande våta skivbromsar med bromsutjämnare | | | | |
| Parkeringsbroms | Oberoende med varningslampa | | | | |
| Släpvagnsbroms | Hydraulisk, kopplad till fotbromsen (extra) | | | | |
| Mått och vikter | | | | | |
| Höjd med standardhjul | | | | | |
| LP komforthytt, m | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | - |
| XL-hytt, m | - | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Frigångshöjd under drag, m | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Hjulbas: 2 WD, m | 2,01 | 2,16 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 4 WD, m | 2,13 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Vändradie: 2 WD, m | 3,50 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 4 WD, m | 3,80 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Egenvikt | | | | | |
| LP komforthytt, kg 2 WD | 2610 | 2750 | 3030 | - | - |
| LP komforthytt, kg 4 WD | 2950 | 3040 | 3170 | 3250 | - |
| XL-hytt, kg 4 WD | - | 3190 | 3320 | 3400 | 3430 |
| Däcksutrustning: | | | | | |
| Fram: 2 WD | 7.5x16 | 7.5x16 | 7.5x16 | 10.0x16 | 10.0x16 |
| 4 WD | 11.2R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 |
| Bak: 4 WD | 13.6R36 | 13.6R38 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |

Rätt till ändringar i konstruktion och specifikation förbehålles.

Lantmännens Maskin AB, Box 174, 201 21 Malmö