



skördetröska **M 1620 H**



Tekniska data M 1620 H

Skårbord

Skårvidd 5,7 m.
Stubbhöjden hydrauliskt inställbar från -120 till +1350 mm.
Skårbordet kan till- och frånkopplas oberoende av tröskverket.
Skårbordsljädningen är hydro-pneumatisk med extra trycklådor.
Reservkniven placerad i väl skyddad hållare på skårbordet.
Tredelad, snabbkopplad, ställbar stråskiljare på höger och vänster sida. En snabbkopplad, ställbar axlyftare per fot skårvidd.
I höjddel inställbar inmatningskruv.
Planefördrivning av kniven med inställbar hastighet.

Haspel

Sexaxlad kamhaspel, hydrauliskt inställbar såväl horisontellt som vertikalt. Från förarplatsen steglös hastighetsinställning från 16 till 45 r/min.

Tröskcyllinder

600 mm Ø, 1521 mm bred, 8 slagor.
Mekanisk cylindervariator, inställbar från 410 till 1220 r/min.

Slagsko

14 slagskolinjaler, 119° omslutningsvinkel, 0,98 m² slagskoyta.
Förtrokningsplåtar, svängbara från utsidan.
Skoavståndet inställs individuellt i fram- och bakkant från förarplatsen.
Fällbar stenficka.

Halmcyllinder

Sexdelad halmcyllinder.
360 mm Ø, 1380 r/min.

Skakare

Sexdelade skakare med helt returplan och underhållsfri lagring.
Skakaryta 7,10 m².

Rensverk

2 axiellåstar, luftmängden inställbar från förarplatsen.
Detal övre, ställbart lamellställ med förlängning.
Undersåll delade, utbytbara rundhållsål 5,5, 9, 15 mm Ø.
Total sålyta inkl försåll 4,64 m².
Förberedningsplanet har motgående rörelse mot sållen.

Retursystem

2 kastelevatorer på höger och vänster sida med avtagbar kärnarpått.
Returgodset återföres till förberedningsplanet.

Spannmålstank

Rymd 5800 l med tanklock som standard.
Hydrauliskt svängbart tanktömningsrör.

Säkerhetsanordningar

Fjäderbelastad slinkoppling på övre axeln till inmatningslevatorn och på inmatningskraven mot överbelastning och skador på skårbord, haspel och inmatningskruv.
Signalanordning i halmhuvven och för halmkakaxeln, spannmåstalevatorn, kastelevatorerna, halmhacken, rensfläkten samt nivåvakt i spannmålstanken.

Motor

8-cyl DEUTZ luftkyld dieselmotor (F8L 413 V), 158 kW (214 hk DIN).
Bränsletank 300 l.

Framdrivning

Hydrostatisk framdrivning över "Linde" hydraulpump och två hydraulmotorer.
Hastighetsreglering steglöst medelst en spak från 0 till 20 km/h.

Bromsar

Såväl över den hydrostatiska drivningen som hydraulisk fotbroms.
Parkeringsbroms.

Styrning

Hydrostatisk.

Däckutrustning

Drivhjul 23,1/18 x 26
Styrhjul 12,5 x 16.

Belysning

Fram: Strålkastare och blinkljus för färdriktningen.
Bak: bakljus, bromsljus och blinkers.

Förarhytt

Standardutrustad med luftventilator, och luftkonditionering.

Mått

Längd med skårbord utan stråskiljare	9,68 m
Längd med skårbord och halmhack	10,04 m
Längd utan skårbord	8,20 m
Bredd utan skårbord	2,99 m
Höjd (däck 23,1/18 X26, utan hytt och luftfilter)	3,50 m
Höjd (däck 23,1/18 X26, med hytt)	3,99 m
Spårvidd fram	2,40 m
Spårvidd bak	2,06 m
Hjulbas	3,70 m

Vikt

Med skårbord 4,8 m 8850 kg

Extrautrustning

Pickup-aggregat, halmskärare med varvtalsindikator, transportvägn för skårbordet, dubbel skårbordsbotten, arbetsbelysning.

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse.
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Generalförsäljare för Sverige

Söderberg & Haak
MASKIN AB

Box 504
245 00 STAFFANSTORP
Tfn 046/25 62 40
Telex 32295