

# VOLVO BM

## SOPMASKIN 695



VOLVO BM 695 är en självgående och självupptagande sopmaskin som har en kraftig grundkonstruktion genom traktor VOLVO BM 650 I som bärande och drivande chassie.

Stark VOLVO BM dieselmotor, typ D 42 med effekten 80 hk SAE. Mekanisk växellåda med 8 växlar fram och 2 back samt hydrauliskt manövrerad snabbväxel TracTrol.

### Välplanerad och tät hytt med god förarkomfort

Traktormonteringen erbjuder en smidig, lättkörd och robust sopmaskin med stor lyfthöjd för tömning och är mycket väl anpassad till sina arbetsförhållanden.

Värdefulla fördelar:

- VOLVO BM 695 är utrustad med en elevator utförd av gummimatta med påmonterade akopor. Detta medför en tyst gång och ringa slitage.
- Sopbehållaren på VOLVO BM 695 tömms rakt bakåt vilket gör att man effektivt blir av med soporna utan att smutsa ned maskinen. Dessutom är sopbehållaren hydrauliskt lyftbar till ca 1,8 m höjd, för direkt tömning på lastbilsflak eller i storbehållare.
- Sopmaskinens arbetsenheter drivs helt hydrauliskt, vilket ger jämn och säker gång, stor driftsäkerhet och god ekonomi. Borstutrustningen, elevatoren och maskinens övriga delar är mycket lättåtkomliga för kontroll och service.
- Den stora och bekväma förarhytten med glasade dörrar och väggar ger föraren god sikt över penselborstarnas arbete. Låg bullernivå, effektiv luftrening och servostyrning ger föraren högsta möjliga arbetstrivsel.
- Med väl genomtänkta robusta och driftssäkra tillsatsutrustningar kan VOLVO BM 695 användas ARET OM!



## VOLVO BM 695

### Sopmaskin med enkel och snabb montering av utrustning för snöröjning och sandspridning

VOLVO BM 695 är en maskin som sällan behöver stå oanvänd. Vinter-  
tid tjänstgör den som en mycket effektiv snöröjare och sandspridare.

#### För snöröjning:

En ram med schaktblad för snöröjning finns för montering på maskinen.  
Schaktbladet kan snedställas åt båda håll. Höjning och sänkning sker  
hydrauliskt.

#### För sandspridning:

Sopbehållarens baklucka utbytes mycket enkelt mot ett spridaraggre-  
gat. Sopbehållaren tjänstgör som sandbehållare med en volym av  
1,5 m<sup>3</sup> sand.

Sandspridaren är hydrauldriven och kopplas till aggregatets hydrau-  
liskt system. Sandningsmängden är reglerbar dels genom maskinens hastig-  
het och dels genom en enkel omställning av valse. En bladstålborste  
håller spridarvalse. För genomsläpp av mindre stenar och dylikt är  
denna fjäderbelastad. All manövrering sker från förarhyttan.

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationen och utförande utan särskilt meddelande.

#### Tekniska data:

Längd .....	5100 mm
Bredd .....	2300 mm
Höjd .....	2800 mm
Vikt (olestad) .....	6000 kg
Sopbehållare, volym .....	2000 l
Vattentankar, volym .....	650 l
Hydrauloljetank, volym .....	80 l
Sopningsbredd .....	2500 mm
Penselborstar diam. ....	1100 mm
Sopvals diam. ....	700 mm
Sopvals längd .....	1100 mm
Lyfthöjd sopbehållare .....	1800 mm

# VOLVO BM

VOLVO BM AB ESKILSTUNA

STEN-ERIK SJÖGREN  
016/12 19 25

Ref.No. 12 1 669 1044  
SVENSKA