

ALLBANKEN



Allbanken, typ A4


Monteras snabbt på traktorns dragstänger. 22 mm tappar.

Höj- och sänkbar med traktorns hydrauliska system.

För att lyfta upp eller skjuta samman virket är fästena till dragstångerna förlängda bakom banken snett nedåt.

Banken är utförd i rör, som skyddar lunningskopplerna för onödigt slitage. 9 st hållare för lunningskoppel. Speciella hållare för upphängning av lunningskopplerna.

Bankens bredd 140 cm.



Allbanken, typ A12

Som ovan men med bankröret vridbart så att lunningskopplerna på bankröret kan tippas loss från sina hållare.

Banken har 4 st fasta och 8 st utlösingsbara hållare.

Lämplig kombination är 4 st timmerstockar upphängda på de fasta koppelhållarna och 8 st massavedsbitar på de tippbara. Kör då först till massavedstraven och lossa massaveden genom att dra i repet till utlösingsanordningen för den tippbara banken utan att gå av traktorn. Efter tipping av massaveden kör direkt till timmervältan och lossa timret manuellt.



Lunningskärm, typ A31

Passande till Allbanken typ A4 och A12. Skyddar virket från att komma in i traktorhjulen.

Skärmen monteras under banken och är rörlig bakåt men kan inställas i läge med kättingar.

Skärmens bredd 150 cm, höjd 25 cm.



Lunningskoppel, typ K3

Tillverkad av 5/8" specialkätting med ögla och stickpinne. Längd 2 m. Virket anaras genom att föra in stickpinnen i ögla och sedan koppla vinschkroken till kättingändan.

Stickpinnen användes för att lättare få kättingen under stocken.



Kopplingskrok, typ L17

med rörligt linhjul skydder wiren.

Används vid framvinschning av flera stammar på en gång varvid varje bit kopplas separat med lunningskoppel och upphänges på kopplingskrokarna.

Wirekrok, typ L3

Specialkrok passande till lunningskoppel, typ K3.



ALBA MASKIN

Norsbron

tel. 054/410 75

Säljes av