

ALFA-LAVAL



ENSILAGE-

KRABBAN ..... GÖR DET LÄTTARE  
SNABBARE, BILLIGARE



**...LÄTTARE**

därför att de tunga lyften och kasten fram till stålsluckan försvinner. Länglig urlastningsvinkel omkring 100 kg.

**...SNABBARE**

därför att hela urlastningen går i några få moment. Det stora lyften medger större urlastning på kortare tid.

**...BILLIGARE**

därför att den enkla men effektiva konstruktionen ger stor värdeinst i förhållande till vad anläggningen kostar.

**...STARKARE**

därför att ENSILAGE-KRABBAN lyfter alla typer av ensilage lika lätt, även det särskilt arbetskrävande chockade ensilaget.

## ENSILAGE-KRABBAN

Platserad



KLOR AV FÄNDRÖDIAL

Ensilagens grävvidd är variabel. Lösningsmekanismen manövreras med en liten, 140 Watt hydraulisk trycklös styrans automatisk av ensilaget. Lösningarna fransas eller slås ned i ensilaget.



DRUMMEL, PA 1 HK

Spindel driven elektriskt och manövreras med två linor. Vid utfällning är fransarna låsta. Spindel lyfter 200—220 kg och rymsen väger för 12 m³ silage slättare. Manövrera enkelt och snabbt med fyra funktion. Placeras på släpplig plats.

### FUNKTION

Den bildade vajer skär urlastningen kraft löst i alla former, varför den också sparar manövreringen mot stora knäckmoment som knäcksladd lyften dräns utom urlastningen. Den utslagna ensilaget går och faller ned på grund av sin vikt i en rymlig fransning. Klara ställa och släpa för hand i stället till släpplig plats för en nytt slag.

### SPERIFICATION

Elmotor 1,2 HK, elstyrkesnål, höllspänning 220/230 V, 50 var. vridmoment, Totalt vikt ca 70 kg, Knäcksladdens vikt ca 12 kg, Grävvidd max 910 mm, Lyfthöjden ca 200—250 kg, Lyftsvanlängd 10—12 meter.



Mer om ENSILAGE-KRABBAN genom:

**ALFA-LAVAL**

LANTBRUKSUTVECKLINGEN

Box 2038, Söderströms 2, Tel. 0733/0000