



WI-HAG — 100 T



WI-HAG — 100 S



WI-HAG — 100



WI-HAG — 100 DKS



WI-HAG — 100 SD



WI-HAG — 1000 SD

# WI-HAG

TYP

800 SD



## WI-HAG

Enligt klass, för all material- och godshandtering av laster upp till 800 kg.

Vår maskinerie är, sedan ett årtal in, utprovad och utkländ inom svenska förhållanden för material- och godshandtering.

Marknadens mest sålda i sin klass.

**SNABB SÄKER  
PRISBILLIG**

## WICKMAN & SKÖLDHAGEN

STOCKHOLM



# W I - H A G



WILHAG 800 SE är en kompaktbyggd variant av WI-HAG 800 D för mindre företag. Maskinen är yttreligt smidig och lättmanövrerad.

WILHAG 800 SE är utvecklad i en linje med vilken bekvämlig profilbestämningssystemet. Maskinen är förutgående med hydraulisk styrfunktion. Lastkapaciteten baseras på en lastkapacitet på två lastmomenterna, styrfunktionen och lastmomenterna. Användningen av maskinen på olika typer av lastmoment och är funktionellt planerat under utvecklingsfasen. Last- och styrfunktionerna manövreras med ett tryckknäpp resp. handreglermedel reservarer.

Arbetets upplägg är ett manövreringsmedel med vilket arbetet sköts. Drivningen sker över bakaxeln på två låstakstämningar och styrfunktion. Arbetet är försett med en (2) bromsare i både ställningarna, vilka utkopplas med ett handreglermedel reservarer.

Maskinen är förutgående med funktioner som t.ex. "Stömskärmsfunktion".

Reservar är av verkstads typ och dimensioner för normal drift under en löstmanövrerad.

Reservar och lastningsapparat ingår i leveransen.

Kapacitet kan för till arbetets försett med t.ex. "Välj" för en given dimension utvärderas av varuslagets teknisk.

WI-HAG upplägg utvärderas på lasterna med andra värden för utvärdering längd, höjd, gaffellängd och lastmoment.



## DATA:

Max. kapacitet vid 800 mm gaffelprofilsbredd	800 kg
Längd, standard	1 600 mm
Höjd i stående läge	1 700 mm
Längd inkl. manövreringsförlängning	1 870 mm
Bredd	800 mm
Gaffellängd, standard	1 150 mm
Gaffelbredd, standard	520 mm
Gaffelhöjd, stående läge	70 mm
Kullagerade vinkelställda, från $\varnothing$	35 mm
Kullagerade vinkelställda, bak stående	170 mm
Drivkraft manövreringsmedel	360 mm
Samtliga tryckknäpp	24 V
Spårvidd inkl. samtid	780 kg



Mindre gaffelhöjd STÖRRE lastyta med WI-HAG



Reservar utvärderas utvärderas till i förhållande till ett gaffel gods.



2100 mm gaffelhöjd för WI-HAG 800 SE med utv. förl.

## WICKMAN & SKÖLDHAGEN

MASKINUTBUDA

MEPPANGATAN 46 • ÖCKERÖBILBY

TEL. 40 10 40