

# SUZUKI GT125

Super sport maskin



## Trimmad för touring


Med den suveräna GT125 får Du uppleva många sköna mc-färder. Njuta den riktiga mc-känslan. Glada färger och nya "strip"s ger ett sportigt utseende. Nya öppna effektiva bakstötdämpare ger en behaglig (komfortabel) åkning emedan de mycket väl absorberar vägbansans ojämnheter. Och nya mjuka gummihandtag på styret

ger vibrationsfritt grepp och underlättar manövreringen.

Liksom de större SUZUKI-modellerna är GT125 effektivt luftkyld enligt "RAM Air"-systemet och CCI-smörjningen sörjer för bästa tillförlitlighet.



# SUZUKI GT125



## Motor

2-cylindrig — 2-taktsmotor, som effektivt kyls vid alla hastigheter av kontinuerligt virvlande luftström från SUZUKIs "RAM AIR"-system. Vevaxel, cylinder och alla viktiga delar smörjs av det effektiva CCI-systemet. Plus 5-växlad tätstegad växellåda med fotreglage. Det är en GT-maskin av allra modernaste typ.



## Instrument

Instrumenten är placerade i vinkel mot föraren — varvräknaren, hastighetsmätaren, tripmätaren, kontrollamporna för heljuss, riktningvisare och neutrallägesindikatorn i förarens synfält. Lätta att avläsa.



## Bakstötdämpare och sadel

Ger i kombination god komfort och säkerhet. Stötdämparna inställbara i 5 lägen, kan anpassas till belastning och väglag.



## Ljuskopplare

Signalknapp och omkopplare äro lätt åtkomliga för att ge största säkerhet och kan manövreras utan att handen släppes från styret. Manövreras med fingertopparna.

Cirkepria

**5940!** inkl moms



## Skivbromsen

Den pålitliga skivbromsen på framhjulet ger mycket god bromseffekt. Är väl avpassad till maskinens fartresurser.



Importör:

**AB Motor-Service**

Ynglingagatan 24. Tel. 33 94 03-04. 113 47 Stockholm

## Specifikation:

Max hastighet:	120—128 km/t
Max effekt:	16 hk/9.500 varv S.A.E. Net
Motor:	2-takt, 2-cylindrig Luftkylning medelst RAM Air system
Slagvolym:	124 cc
Transmission:	5 växlar
Tankkapacitet:	10 ltr
Smörjsystem:	Suzuki CCI
Längd:	1.910 mm
Bredd:	770 mm
Höjd:	1.065 mm
Märkhöjd:	140 mm
Fjädring fram:	te/øskop, oljedämpad
„ bak:	justerbar 5 lägen, oljedämpad
Ringar fram:	2.75—18
„ bak:	3.00—18
Vikt torr:	108 kg
Start:	Kickstart
Färger:	Mau blue metallic Candy Rose metallic

Forberhåll för ändringar i konstruktion och utförande göres



**SUZUKI MOTOR CO., LTD.**  
300 Takatsuka, Hamamatsu, Japan