



Den miljövänliga transportören



PACKY Electronic är vårt eldrivna transportalternativ. En stark och körvänlig moped med PACKYs alla fördelar med kraften hämtad från en tyst och avgasfri elmotor.

Det eldrivna alternativet

PACKY Electronic är den nya tidens transportmoped. En eldriven "syster" till vår klassiska modell PACKY med utmärkta egenskaper för användning i de allra flesta miljöer.

Tyst och helt utan avgaser kan Du med hjälp av PACKY Electronic ta Dig och Din last dit Du önskar.

Kraft utan avgaser

På sitt sätt är PACKY Electronic ensam i sitt slag. En transportmoped som hämtar sin kraft från el istället för bensinförbränning.

PACKY Electronic drivs med hjälp av likströmsmotorer vars effekt Du själv väljer. Vi erbjuder motorer av storlekarna 1, 1.5 eller 2 kW. Motorers kraftförsörjning ombesörjs av djupurladdningsbara elfordonsbatterier av storleken AH100/5C. Fullt laddade ger batterierna, vid normal körning,

en körsträcka av 4-6 mil. Batterierna laddas därefter snabbt och enkelt på nytt. Laddning sker med stationär laddare alternativt ombordladdare.

PACKY Electronic är en körvänlig och smidig moped. Den steglösa växlingen, elektronikstyrningen och framvagnens gummistöddämpare ger tillsammans en mjuk och behaglig körning. Smidigheten förstärks av att mopeden är försedd med backväxel.

Utmärkt lastfordon

PACKY Electronic är en av marknadens bästa lastare, konstruerad och godkänd för en last av totalt 210 kg inklusive förare. Det tipparbara flaket underlättar både hantering av gods och batteritillsyn.

Ekonomisk

El är en jämförelsevis billig energikälla. En låg uppladdningskostnad, ett mycket rimligt inköpspris tillsammans med låga underhållskostnader gör totalt kostnaden för PACKY Electronic mycket konkurrenskraftig.


Anpassas till Dig

Utifrån vårt grundutförande finns goda möjligheter att anpassa PACKY Electronic utefter det tänkta användningsområdet.

Flaket's storlek och utformning, tillbehören och färgerna kan justeras helt efter Dina egna specifika krav. PACKY Electronic är flexibel.

TEKNISKA FAKTA

DRIFT	Seniordnad likströmsmotor
MOTOREFFEKT	1,0 / 1,5 / 2,0 kW
ELEKTRONIK	Curta
BATTERIER	Rörcell eller Flat plate
BATTERISTORLEK	AH100/5C
SYSTEMSPANNING	34 V DC
LADDARE	Stationärladdare. Ombordladdare som tillval
ELSYSTEM	Färdbelysning fram och bak, signalhorn, blinkers, bromsljus
BROMSAR	Trumbromsar på alla hjul. Hand- och fotbroms. Motorbroms
HJULDIMENSION	Fram: 4.00 x 8". Bak: 2.75 x 16"
FJÄDRING	Gummifjädring fram
TJANSTEVIKT	Ce 190 kg
MAXTOTALVIKT	400 kg
MÅTT	Längd 202 cm, bredd 92 cm, höjd 145 cm
FÄRG	Blå
GARANTI	1 år
TILLBEHÖR	Förtingt flak, sägplattbyggnad, 2-hjuling sägskåra, vindskydd, fäskapsel, vindskydd (dubbeldörr/odubbeldörr), ombordladdare




NORSJÖ

Norsjö Mekaniska AB

Box 123, S-667 22 Forshaga, Sweden

Tel 054-87 06 20, Fax 054-87 02 52