

För

TRÄDGÅRDAR
PLANTSKOLOR
STATLIGA och
KOMMUNALA förvaltn.
SJKUHUS
KYRKO GÅRDAR
SKOLOR
FASTIGHETER
INDUSTRIER
JORDBRUK
SKOGBRUK



runt hela världen

...och i centrum



Roterande 1-hjulshacka med hjuldrift. Arbetsbredder 10—42 cm.



Kombinationsmaskin för villoträdgårdar.



Den mångsyftade Universal-traktorn.



Den mest universella i »Serien».



En värdig ersättare för »håsten».



Dieseln för jord o. skog.



Special-slätter.

25-12 hkr.

ster.

AGRIA UNIVERSAL TRAKTORER AB

AGRIA 1700

SOPBORSTE


Art. 1794 s

SULKY

Art. 1783 så

UPPSAMLARE

Art. 1794 su



Den kardandrivna sopborsten (OBS! ingen kedjadrift), är delad i 2 sektioner, där varje sektion består av 4 st. efter axeln längsgående och lätt utbytbara lameller (eller Broddwire-system) av blandad stål- och piassavaborst. Om så önskas kan aggregat levereras med enbart stålborst eller piassavaborst. Genom ett rörligt upphängningssystem åstadkommes en ytterst effektiv sopning även där marken är ojämn. Sulky och uppsamlare ingår som tillbehör. Aggregatet kan förses med anläggning för vattenbegjutning. Borsten är försedd med 2 stödhjul och sopningsbredden är 120 cm.

AGRIA**ROTORKLIPPARE**


Art. 1746 sr



Rotorklipparen är försedd med en ledbar kraftöverföring och följer därför lätt markens ojämheter även i kuperad terräng. Utkastet sker genom ett särskilt uttag på sidan av aggregatet. Klipparen är försedd med 4 horisontellt roterande knivar, och utrustad med 4 stödhjul. Samtliga kullager såväl i aggregatet som i hjulen är av SKF-fabrikat. Skärbredden är 30" och klipphöjden inställbar i 3 olika lägen. Aggregatet är försedd med skyddsanordningar enligt Kungl. Arbetsarkivstyrelsens anvisningar.

AGRIA**CYLINDERKLIPPARE**

Art. 1746 sc



Cylindergräsklipparen med 30" skärbredd har en roterande knivrumma som är försedd med 4 st. självslipande knivar. Knivrullen har inbyggd slirkoppling, vilket gör att cylindern omedelbart stoppar om något hårt föremål påköres. Aggregatet är utrustat med 2 stödhjul och släprulle. Klipphöjden kan lätt ställas in med hjälp av 2 ställskruvar. Helt inkapslad ledbar kraftöverföring.

AGRIA**SLÄTTERAGGREGAT**

Art. 1746




Slätteraggregatet monteras fast vid kraftuttaget och styrstängan vrides 180°. Knivens fram- och återgående rörelse är fint avbalanserad, vilket skötar både maskin och förare. Aggregatet kan levereras med 3 olika knivbalkar för medelsnitt och djupsnitt, samt med röjningsbalk. Skärbredden är 120, 140 eller 160 cm, beroende på val av knivbalk. En inbyggd slirkoppling förhindrar i stor utsträckning stenskador o. dyl.

Transportvagn monterad till AGRIA 1700 utgör ett snabbt och lätt framkomligt transportmedel. Vagnar finns i flera olika utföranden. Den mest efterfrågade 2-hjuls-vagnen är utrustad med luftgummi hjul 16"×4" med trumbromsar, tippbart flak, fällbara lämmar på 3 sidor. Flakets format 100×180 cm. Lastförmåga ca 1000 kg.

TRANSPORTVAGN

Art. 1783 s



AGRIA

SANDSPRIDARE

Art. 1797 sp

Sandspridaren rymmer 150 liter. Med sopborstaggregatet monterat i fronten av traktorn och sandspridaren efter, kan både snöröjning och sandning ske i ett arbetsmoment. Spridaren erfordrar ett minimum av sand vilken fördelas jämnt över 80 cm bredd. Tack vare den oömma konstruktionen kan även våt, grusblandad eller t. o. m. kross användas.




AGRIA

SNÖSLUNGA

Art. 1796 NS

Denna snöslunga är längst fram på propelleraxeln försedd med en roterande vinge för pulvrisering och inmatning av snö. Medelst vingen blir snön kraftigt uppluckrad innan den fångas upp av det skovelförsedda fläkthjulet och slungas ut genom utkastarröret. Vingen kan med fördel skruvas av vid lättare snöröjning. Röjningsbredden är 55 cm men kan medelst extra, lätt monterbara, insamlarblad ökas till 80 cm. Slungan är speciellt lämpad för våt- och nysnö.




AGRIA

SNÖSLUNGA


Art. 1796 sh

Snöslunga av kraftig konstruktion med roterande inmatningsskruv. Snön matas bakåt till fläkten och slungas genom utkastarröret ca 20 meter åt sidan. För lastning direkt på vagn eller bilflak kan ett speciellt laströr monteras till utkastarröret. Slungan har 60 cm arbetsbredd och kan ställas in för utkast åt höger eller vänster.



SNÖPLOG/SCHAKTBLAD

Art. 1796 s




Snöplogen är av vanlig diagonaltyp och användes för såväl snöröjning som för lättare jordschaktning. Plogen är kraftigt konstruerad med extra förstärkningar, samt försedd med utbyttbar slitskena och 2 släpkskor. Lätt inställbar åt höger och vänster. 2 olika bredder kan erhållas: 135 och 150 cm.

AGRIA

ISRAKA

Art. 1796 sl




Israkan är ett outhärligt vinterredskap för idrottsplatser och isbanor. Den är försedd med vändbar slitskena av bladstål och utrustad med 2 ställbara släpkskor. Redskapet har en arbetsbredd av 3 meter och kan ställas in åt båda sidor till 45° vinkel. I samband med israkan kan AGRIA utrustas med en släde, vilket möjliggör snabbare röjning och större bekvämlighet för föraren.

AGRIA

SPÄRRENSARE

Art. 1797 s



Spärrensingsaggregatet är avsett för rengöring av i marken nedsänkta rälér i vagnhallar, skeppsvarv, hamnar, industriområden etc. Själva rälérborsten utgörs av 4 st. lameller med stålborst, vilken kan bytas ut mot en för rälér roterande iskrapa. Medelst handtaget som är placerat invid maskinens vänstra styrrång manövreras aggregatet direkt från förarens plats.

AGRIA

GÅNGSKYFFELJÄRN


Art. 1745 s



Gångskyffeljernet är 70 cm brett och försedd med en ledbar kratta med 7 stålpinor. Ett praktiskt och prisbilligt redskap för rensning av grusgångar och ogräsländ. Krattan kan lätt monteras av eller på om så erfordras.

REMSKIVA

Art. 1799



Remskivan ger Er möjlighet att utnyttja AGRIA för många olika ändamål vid stationär drift, t. ex. som kraftkälla för kvarnar, sågar etc. Kraftuttaget har 8—10 olika varvtal.

BEVATTNINGSPUMP

Art. 1792




AGRIA

Bevattningspumpen till AGRIA är ett ofta anlitat tillbehör, som monteras snabbt och säkert direkt till kraftuttaget medelst de 2 ledade fästbultarna. Med en kapacitet av ca 250 lit./min. ger denna kombination ett mycket gott resultat vid bevattning i parker och trädgårdsanläggningar.

JORDFRÄS


Art. 1709



Som *Jordfräs* uppfyller AGRIA 1700 så gott som alla de krav den moderne odlaren kan ställa på en sådan. AGRIA är utrustad med s. k. »knivsystem» med lätt utbytbara knivar, vilka är fästade med bult och mutter i hacktrumorna. Hackverktygen, som finns för 7 olika arbetsbredder från 28—75 cm, kan skiftas på några minuter. Ni kan åstadkomma just den smulstruktur Ni vill ha i jorden, tack vare att olika hastigheter med hack- och fräsverktyg respektive drivhjul kan kombineras.

JORDFRÄS


Art. 1757



AGRIA-fabriken har kunnat tillgodogöra sig erfarenheter från alla delar av världen, och är därför i stånd att garantera största möjliga effektivitet vid olika jordförhållanden. Till fränsning kan även användas aggregat med fjäderhakar, vilket finns med 60 cm arbetsbredd. Med detta kan ett något större fräsdjup uppnås.

3-RADIGT FRÄSAGGREGAT


Art. 1773



Det 3-radiga hackverktyget är oerhört tidsbesparande vid rensning och luckring och har visat sig mycket lämpligt bl. a. i betodlingar. Tänk Er själv vilken tidsbesparing att kunna bruka 3 rader samtidigt! 2 sådana aggregat finns till AGRIA 1700, dels för 42 cm drillavstånd och dels för 50 cm. Glöm inte att bekanta Er med detta revolutionerande redskap vid första tillfälle!

POTATISUPPTAGARE


Art. 1743 N



Till AGRIA 1700 finns 2 olika potatisupptagare, dels det vanliga potatisådret och dels en roterande upptagare. Potatisådret monteras i vändplogets plogställning och den roterande upptagaren direkt till traktorns kraftuttag. Med båda erhålles ett fullgott resultat.


POTATISUPPTAGARE

Art. 1743



BLASTBORTHÅLLARE

Art. 1730



Blastborthållaren är ett viktigt komplement till AGRIA 1700 vid luckring i radodlingar samt vid potatisakupning. Det användes i samband med smalare hackverktyg och förhindrar skador på plantor och blast.

manuellt arbete krymper till ett minimum med

AGRIA Typ
1700

Kultivatoren med dubbelparallelogram har en reglerbar arbetsbredd mellan 80—150 cm. Ett genialiskt redskap som alltid har skären rakt fram, oberoende av om havrens arbetsbredd minskas eller ökas. Levereras med 2 olika slags skär, (1 sats multiplex- och 1 sats trekantsskär).

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ **AGRIA** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Redskapsramen kopplas direkt till maskinens dragfäste och är försedd med 2 gummi-stödhjul, lätt inställbara för olika arbetsdjup, beroende på vilka redskap som används. Tack vare styrets svängradie, 180°, kan redskapsramen användas för både front- och bakmonterade redskap. Här är den 2-radiga grönsakshacken monterad till redskapsramen: som är 135 cm bred.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ **AGRIA** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Den 2-radiga kupplogen — ett praktiskt och tidsbesparande tillbehör vid potatis- och roffruktsoodling — är här monterad till ovanstående redskapsram. Redskapsramen kan även utrustas med fjäderharv, vilken är försedd med i höjd- och sidled 7 st. lätt inställbara stälpinnar. Fjäderharven kan i vissa fall med fördel användas i stället för jordfräsen, t. ex. vid hackning och luckring av större ytor.


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ **AGRIA** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Den 3-delade harven är försedd med 32 pinnar och har en arbetsbredd av 160 cm. En stabilt byggd harv med de bästa egenskaper vid beredning av ex. såbäddar. Till- och fränkoppling av AGRIA:s dragredskap sker snabbt och enkelt med hjälp av en kopplingsstav. Inställning av harven sker vid den ställbara kopplingsbommen.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ **AGRIA** ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Redskapsramen tjänstgör även som huvudaggregat för bl. a. 2-radigt planteringshålsaggregat, vilket är lätt inställbart för olika planteringsavstånd. Den lämpar sig utmärkt för potatisodling där vi rekommenderar den 2-radiga kupplogen som finns till utrustningen.


KULTIVATOR
Art. 1772 N




REDSKAPSRAM
Art. 1745 N
med 2-radig
Grönsakshacka



KUPPLOG
2-radig
Art. 1745 N



3-DELAD HARV
Art. 1777




REDSKAPSRAM
Art. 1745





Här lämnar AGRIA-maskinerna bandet i stora serier.
Produktionen är redan över 150 000.

kommer från Europas
största och ledande fabrik för
2-hjulstraktorer



Fabrikens dyrbara och tip-top moderna maskinpark
garanterar precision och kvalitet av högsta klass.

AGRIA Service

med väl sorterade reservdelslager

Umeå	tel. 4775
Ostersund	506 69
Härnösand	150 10
Borlänge	104 68
Karlstad	136 12
Örebro	12 49 20
Stockholm	35 48 97-10 19 39
Nyköping	174 40
Norrköping	687 98
Linköping	487 80
Jönköping	243 50
Göteborg	27 69 89-11 25 30
Växjö	144 45
Kalmar	126 83
Kristianstad	109 70-135 07
Malmö	97 59 10-49 04 10

...ger trygghet efter köpet

För att snabbt kunna bistå våra kunder i servicefrågor är verkstäderna, som upptagits här, utrustade med väl sorterade reservdelslager för AGRIA-maskinerna. De har genom flerårig erfarenhet i servicebranschen förvärvat den säkerhet och rutin som erfordras för förstklassig kundbetjäning, och därigenom skaffat sig gott rykte för tip-top service. Även de av våra återförsäljare som inte har egna verkstäder, ombesörjer givetvis alla service-ärenden. AGRIA-Service är Er trygghetsgaranti efter köpet.

Före Ert val — studera AGRIA i sitt rätta element. Våra återförsäljare står gärna till tjänst med demonstration av den för Ert behov bästa maskinutrustningen.

ENDAST JÄMFÖRELSE KAN ÖVERTYGA!

TEKNISKA DATA

Motor: 7 hkr, encylindrig, luftkyld, 2-takts.

Lufffilter: Extra stort cyklon-lufffilter.

Växellåda: 7-stegs växellåda [2 växlar framåt och 1 back i vardera riktningen, samt transportväxel].

Startanordning: Magnapullstart.

Hastigheter: Från 0,6—18 km/tim.

Koppling: Härdad torrlamellkoppling (Kometkoppl. Fichtel & Sachs).

Drivhjulskopplingar: 1 för varje hjul. Ett hjul ensamt eller båda hjulen samtidigt kan frikopplas.

Kraftuttag: 2 kraftuttag belägna över varandra. 8—10 olika varvtal från 180—3000 v./min.

Styre: Kraftig stålkonstruktion med styret svängbart 180°. Inställbart i höjd- och sidled. Låses med snabbspärr. Kopplingskablar skyddade i mittstängan.

Bromsar: 2-sidig i bromstrumma med bromsutjämning och spärrpak.

Hjul: Gummi hjul 4,50×14" eller 4,00×12".

Hjulspårbredd: Med gummi hjul kan spårbredden varieras mellan 48—72 cm. Med järnhjul 28—48 cm.

Bränsletank: Rymmer 4,5 liter. Inbyggt påfyllnads- och bensinkranfilter.

Bränsleförbrukning: Ca 1,5 liter bensin-olja blandning per timme.

Vikt utan hjul: Ca 115 kg.

Elektrisk utrustning: »Bosch» tändsystem med svänghjuls magnet. Inbyggd ljusspole och stickkontakt för ljussuttag 6 v/18 W.

AGRIA Universal Traktorer AB - STOCKHOLM C

Västmannagatan 1, Telefon (växel) 11 64 48 — 21 02 35