



AVANT PowerPlus

Glidstyrda

AVANT POWER och POWERPLUS - mera kraft på byggsplatsen!

POWER och POWERPLUS är mer utrustade och kraftigare glidstyrda AVANT kompaktlastare. Större hydraulmotorer samt den dubbla hydraulpumpen ger mera drag- och lyftkraft.

PowerPlus är den starkaste glidstyrda modellen från AVANT TECNO. Den är konstruerad med hänsyn till krävande uthyrings- och entreprenörbruk. Ett kraftigt hydraulsystem tillsammans med Kubota 20 hk dieselmotor garanterar pålitlig drift och full lastkapacitet även i luffa förhållanden.

Service av Power och PowerPlus liksom alla AVANT kompaktlastare är enkelt. Alla servicepunkter är lätt tillgängliga genom att bara lyfta motorhuvan och öppna sidoplåtarna.


Ett komplett redskapsprogram tillsammans med snabbfäste för enkelt och snabbt byte av redskap (standardutrustning i alla AVANT lastare) gör Power och PowerPlus de mångsidigaste och smidigaste arbetsmaskinerna i sin klass. De är även alternativ till större och dyrare maskiner.

Tillbehör:

- Adapter för hydr.hammare
- Grävaggregat: 2m, 2.3m, 2.7m
- Släpvagn
- Jordbör 150-750mm
- Skopor
- Kedjegrävare
- Skopa med hydraulisk tippning
- Fodergrep
- Sopvals
- Gödelselgrep
- Pallgaffel
- Schaktblad
- Band
- Gräsklippare
- ROPS-Skyddsram
- (med FOPS-Tak till skyddsram)
- Slirskydd
- Foderautomat
- Balöppnare / bärare
- Teleskopbom
- Stubbfräs osv.

TEKNISKA DATA	POWER 20B	POWER 20D	POWERPLUS 20D
Motor	Honda 20 hk bensin	Kubota 20 hk diesell	Kubota 20 hk diesell
Kylsystem	Luft	Vatten	Vatten
Körhastighet	7,2 km/h	7,2 km/h	7,2 km/h
Dragkraft max.	7800 N	7800 N	8500 N
Hydraulflöde / tryck:			
* Drivning	22,5 + 22,5 l/min, 200 bar	22,5 + 22,5 l/min, 250 bar	22,5 + 22,5 l/min, 250 bar
* Externhydraulik	22,5 + 22,5 l/min, 200 bar	22,5 + 22,5 l/min, 200 bar	22,5 + 22,5 l/min, 200 bar
Max. lyftkraft (hydr.)	640 kg	640 kg	840 kg
Tippstakt max. *)	530 kg	650 kg	650 kg
Bredd (beroende på hjul)	0,79 - 1,00 m	0,79 - 1,00 m	0,79 - 1,00 m
Längd	1,95 m	1,95 m	1,95 m
Höjd	1,26 m	1,26 m	1,26 m
Vikt	575 kg	690 kg	720 kg
Hjul, standard	23*8.50-12 traktor eller gräs		

*) med standard lastaren, 80 kg förare och 30 kg extrovt, på fast och jämn yta.



AVANT
AVANT TECNO OY
http://www.avanttecno.com
E-mail: sales@avanttecno.com

Ylöte 1
FIN-33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

TEKNISKA DATA, MÅTT OCH VIKTER LÄMNAS UTAN FÖRBINDELSE OCH KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. RÄTT TILL KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRBÄLLAS.