


# **BELARUS**

562 XD · 820 XD · 820 XDT



BOX 165 · 147 23 TUMBA · TEL. 08-530 604 90, 530 604 91

# Tekniska data

562 XD 820 XD 820 XDT

## MOTOR

Typ		diesel		
		direktinsprutad		
Cylinderantal	st	4	4	4
Cyl.diameter	mm	110	110	110
Slaglängd	mm	125	125	125
Kompressionsförhållande		16:1	16:1	16:1
Maxeffekt	hk	65	85	100
Vid varvtal	r/min	1800	2200	2200
Max vridmoment	Nm	270	280	320
Vid varvtal	r/min	1400	1400	1050
Vridmomentsökning	%	24	25	29
Bränsleförbrukning	gr/hkh	182	182	182
Kallstartsystem		thermostart		

## KOPPLING

Typ		enkel torrlamellkoppling		
Diameter	mm	340	340	340

## VÄXELLÅDA

Antal växlar fram/back	st	18/4	17/4	17/4
Hastighetsområde	km/tim	1,5-30	1,7-30	1,7-30

## KRAFTUTTAG

Varvtal	r/min	540	540/1000	540/1000
Oberoende		ja	ja	ja
Drivhjulsberoende (3,4 r/m)		ja	ja	ja
Effekt	hk	57	73	93
Vid motor vatvtal	r/min	1620	2100	2100

## HYDRAULIK

Pump typ		direktdriven kuggghjulsump		
Flöde	lit/min	50	50	50
Tryck	bar	175	175	175
Dubbelv. trepunktslyft		ja	ja	ja
Lyftkapacitet	kp	4500	4500	4500
Dragkraftsreglering		ja	ja	ja
Lägesreglering		ja	ja	ja
Ventiler för yttre hydr.		3 dubbelv.	3 dubbelv.	3 dubbelv.
Uttag för yttre hydr.	fram/bak	2/1	2/1	2/1

**562 XD 820 XD 820 XDT****ELSYSTEM**

Spänning	V	12	12	12
Växelströmgenerator	W	700	700	700
Batterier		2 st 88 Ah	2 st 88 Ah	2 st 88 Ah
Startmotor	V/hk	24/4,5	24/4,5	24/4,5

**BROMSAR**

Typ		_____	skivbromsar	_____
-----	--	-------	-------------	-------

**STYRNING**

Typ		_____	hydrostatisk	_____
			danfoss	

**FRAMHJULSDRIFT**

Typ		_____	mekanisk	_____
Inkoppling			permanent in & urkoppling samt automatläge där framhjul inkopplas vid 3% bakhjulsslirning	
Diffspärr		_____	automatisk inbyggd	_____

**AXLAR**

Framaxel spårvidd	mm	1200-1800	1200-1800	1200-1800
Fjädring		ja	ja	ja
Baxaxel spårvidd	mm	1350-1800	1350-1800	1350-1800
Diffspärr bak		manuellt eller automatiskt hydraulmanövrerat		

**DÄCK**

Fram		13,6×20	13,6×20	13,6×20
Bak		18,4×34	18,4×34	18,4×34

**MÅTT & VIKTER**

Vikt inkl. frontvikter	kg	4010	4050	4100
Längd	cm	393	393	393
Bredd	cm	197	197	197
Höjd	cm	284	284	284
Hjulbas	cm	245	245	245
Markfrigång fram/bak	cm	63/38	63/38	63/38
Vändradie	cm	525	525	525

562 XD 820 XD 820 XDT

## VOLYMER

Bränsletank	lit	130	130	130
Kylsystem	lit	20	20	20
Motorolja	lit	12	12	12
Vxl.låda/baxaxel	lit	40	40	40
Hydraulsystem	lit	22	22	22

## HYTT

2 st arbetslampor bak. 2 st yttre backspeglar.  
Elvindrutetorkare med spolning. Bak- och  
sidofönster öppningsbara. Tonade rutor.  
7-polig släpvagnskontakt.  
Förarstol av Grammertyp.  
Justerbar ratt.

## UTRUSTNING

Std. utrustning Brygga med 10 st frontvikter. Hitchkrok.

**EXTRA UTRUSTNING** Motorvärmare. Jordbruksdrag. Radio.  
Elvindrutetorkare bak.  
Frontlastare ÅLÖ, TRIMA, VETO.

**EXTRA UTRUSTNING FÖR SKOG** Bukplåt snabbkopplad. Fönsterkil för reglage-  
montering. Vändbar förarplats 180°.  
Skogsdrag för maximal frigångshöjd.

Samtliga modeller kan kompletteras med en 3-årig maskinskade-  
försäkring, med en självrisk på 2.000:- i Länsförsäkringsbolaget.

Återförsäljare:



BOX 165 · 147 23 TUMBA · TEL. 08-530 604 90, 530 604 91