

MODELLER	3220	3230	4210	4230	4240
Motor					
Effekt enl ECE R24, kW/hk	38/52	43/60	52/70	60/82	66/90
Arbetsvarvtal rpm	2180	2300	2400	2400	2400
Max vridmoment Nm/vid varvtal rpm	182/1400	220/1400	250/1600	284/1400	300/1400
Antal cylindrar/slagvolyum lit	3/2,9	4/3,4	4/3,9	4/4,4	4/4,4T
Bränsletank rymd, lit	112	112	112	112	112
Transmission					
Typ	Helsynkroniserad med växelspakar placerade i konsol till höger om föraren				
Antal växlar med elhydr snabbväxel	16+8	16+8	15+8	15+8	15+8
Antal växlar med basväxellåda	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4
Kraftuttag	Ober 540 rpm, 540 + 750 eller 540 + 100 rpm. Växlingsbart från förarplatsen				
Max kraftuttagseffekt kW/hk	32/44	39/53	46/62	54/73	60/82
Motorvarvtal vid 540 r/min (540+750)	2140/1542	2140/1542	2140/1542	2140/1542	2140/1542
Hydraulsystem					
Typ	Dragkraftskontroll med avkänning via toppstångsfästet Lägesreglering				
	Separat sänkhastighetsreglering				
Lyftkraft max, kp	2400	2400	2840	3280	2840
horisontella armar, kp	1680	2000	2380	2830	2380
Fjärreglage	Tillbehör LP komfort, std XL-modellerna				
Pumpkapacitet, max lit/uttagbar lit per min	50/39	68/57	68/57	68/57	68/57
Dragstångsändar	Fasta alt teleskopiska				
Hydrauloljeuttag	Kombinerat enkel/dubbelverkande med flytläge. Låsbara reglage. Max 3 ventiler				
Uttagbar oljemängd, lit	20 (med överfyllnad 40)				
Bromsar					
Fotbroms	Hydrauliskt aktiverade självjusterande våta skivbromsar med bromsutjämnare				
Parkeringsbroms	Oberoende med varningslampa				
Släpvagnsbroms	Hydraulisk, kopplad till fotbromsen (extra)				
Mått och vikter					
Höjd med standardhjul					
LP komforthytt, m	2,43	2,45	2,45	2,45	-
XL-hytt, m	-	2,62	2,62	2,62	2,62
Frigångshöjd under drag, m	0,31	0,35	0,35	0,35	0,35
Hjulbas: 2 WD, m	2,01	2,16	2,24	2,24	2,24
4 WD, m	2,13	2,24	2,24	2,24	2,24
Vändradie: 2 WD, m	3,50	3,60	3,80	3,80	3,80
4 WD, m	3,80	3,95	3,95	3,95	3,95
Egenvikt					
LP komforthytt, kg 2 WD	2610	2750	3030	-	-
LP komforthytt, kg 4 WD	2950	3040	3170	3250	-
XL-hytt, kg 4 WD	-	3190	3320	3400	3430
Däcksutrustning:					
Fram: 2 WD	7.5x16	7.5x16	7.5x16	10.0x16	10.0x16
4 WD	11.2R24	12.4R24	12.4R24	12.4R24	12.4R24
Bak: 4 WD	13.6R36	13.6R38	16.9R34	16.9R34	16.9R34

Rätt till ändringar i konstruktion och specifikation förbehålles.

Lantmännens Maskin AB, Box 174, 201 21 Malmö