

VÄSE KRANEN

... passar alla — lastar och lunnar — fast montering eller i lyftarmarna — med eller utan hydraulsvängning.



KRANENS underdel användes som lunningsbanke. Vid enbart lunning tar man bort bommen eller krokarnas viren ur toppblocket och drar direkt på tornblocket. Genom att detta placeras högt så inverkar detta fördelaktigt på stockändans tryck mot marken. Vid lunning användes alltid stödbenen, men vid lastning kan man många gånger bara sänka ned kranen på kärrans dragstång vilket ger bra stabilitet vid ej alltför stora stockar.

Under vår 30-åriga tillverkning ha vi alltid försökt följa praktikens krav ifråga om hållbarhet och olika valmöjligheter av kran till köparens traktor.

Kontakta oss, vi ger alla upplysningar om för- och nackdelar ur olika synpunkter för varje krantyp.

HERMANSSON & TIDQVIST
MASKIN AB
520 40 FLOBY
Tel. 0515/408 25



På traktorer före 1972 års modell kan kranen monteras valfritt å traktorkroppen eller i lyftarmarna. På yngre traktorer endast i lyftarmarna. Undantag FERGUSON 135.

Specialtryckstång finns som möjliggör att chaktblad eller lastbrygga kan användas utan att avmontera kranen.

Kranen kan kompletteras med underdel så den passar i lyftarmarna t. ex. vid byte till nyare traktor.



Kranen kan också monteras på kärra. Det förutsätter att frambanken på denna är flyttbar. Anfästningsdelar finns för montering.

KRANEN finns för montering å traktorkroppen eller i lyftarmarna samt på kärra.

Drivning från kraftuttaget medelst kedja eller resp. kraftöverföringsaxel.

Dubbla lameller med stor diam. ger max. dragkraft på lintrumman.

BROMSTRUMMAN överdimensionerad för säkert stopp och mjuk nedfiring av lasten.

Manövreras med spak. Lasten stoppar, när spaken släppes.

SVÄNGPLATTAN för styrning av lastbom 75 cm bred.

TELESKOPBOMMENS längd 200—320 cm.

Wire 40 mtr. 8 mm samt krok medföljer som standard.

Besiktigad för

600 kg lyft vid kort bom.

300 kg lyft vid längsta bom.

Vikt 170—270 kg beroende på typ.

SKOGSKRANEN kan erhållas med hydraulisk svängning av lastbommen. Denna kan då stannas i vilket läge som helst. Svängning nästan i vinkel mot kranen å båda sidor medelst dubbelverkande hydraulcylinder. Anslutes till traktorns tipputttag eller motsvarande uttag.



PARKERINGSSTOD gör den lätt att från- och tillkoppla traktorn. Krokas över stödbenens fotplattor. Enkelt och praktiskt.

GÖSTA OHLSSON & SON

660 57 VÅSE

Tel. 054/630 22