

Unimog

För kommun, lantbruk, skog, entreprenad m.m.



Mercedes-Benz
UNIMOG



U 1400A, U 1600A, U 2100A

POWERSTAR

Premiär

Återförsäljare

Generalagent

SWEDMOG AB

Box 193, 561 23 Huskvarna
Telefon 036-14 24 30 • Telefax 036-13 88 74



	U 1400 A (427.102)	U 1600 (427.105)	U 2100 A (437.105)
Motor			
Typ	OM 366A	OM 366A	OM 366LA
Antal cylindrar	6	6	6
Volym cm ³	5958	5958	5958
Effekt kW (hk)	100(136)	100(136)	157(214)
Varvtal min	2400	2400	2600
Vridmoment max, kpm	47	47	67
	(mellan 1300-1700 v/min)	(mellan 1300-1700 v/min)	(mellan 1400-1700 v/min)
Bränsletankvolym			
Standard, liter	130	130	160
Eisystem			
Spänning V	24	24	24
Batteri Ah	140	140	140
Växellåda			
Huvudväxlar, antal fram/bak	8/8	8/8	8/8
Grupparbetsväxlar, antal fram/bak	8/8	8/8	8/8
Krypväxlar, antal fram/bak	8/8	8/8	8/8
Kraftuttag			
Oberoende kraftuttag, fram/bak (v/min)	540/1000	540/1000	540/1000
Axlar			
Konstruktion	Portalaxlar	Portalaxlar	Portalaxlar
Bromsar			
	Skivbromsar	Skivbromsar	Skivbromsar
Styrning			
	Hydraulisk servostyrning	Hydraulisk servostyrning	Hydraulisk servostyrning
Hydraulsystem			
Lyftkraft, frontlyft, N	18000	18000	18000
Lyftkraft, baklyft, N	40000	50000	55000
Pumpkapacitet liter/min	55	55	55
Trepunktslyft, fram/bak	Kat II/III	Kat II/III	Kat II/III
Arbetstryck bar	200	200	200
Oljemängd, liter	26	26	26
Hydrauluttag, fram/bak	8/8	8/8	8/8
Reglerhydraulik	Terramatic	Terramatic	Terramatic
Returledning, fram/bak	1/1	1/1	1/1
Vikter			
Egenvikt, kg	4560	5300	6800
Totalvikt, kg	6990	6990	10600
Axeltryck, fram, kg	4400	5300	5300
Axeltryck, bak, kg	4400	6500	6500
Mått, vid däck			
	425/75 R20	445/70 R24	445/70 R24
Längd, mm	4470	4470	4750
Bredd, mm	2110	2250	2500
Höjd, mm	2650	2675	2950
Axelavstånd, mm	2650	2650	2810
Spårvidd, mm	1660-1810	1650-1810	1870-1940
Markfrigång, mm (under differential)	460	515	526
Vändradie m	12	12	13

Kan levereras med andra däckstrukturer.

Reservation för ändringar i utförandet.

Illustrationerna kan visa extra utrustning som inte ingår i standardleveransen.