

# ÖSA SYSTEM

FÖR RATIONELLA  
SKOGSTRANSPORTER

## lastkran ÖSA-39



VOLVO

OSA-SYSTEM innebär kompletta ekipage med ekonomi, driftsäkerhet och service



### ... en slinglastare i mellanklassen

OSA-39 är en hydraulisk svängbar lastkran avsedd för slinglastning i kombination med en frontmonterad vinsch. OSA-39 uppfyller sedan länge uttalade önskemål om en enkel och prisbillig slinglastare med tvångsstyrning av kranarmens svängning, avsedd för mindre och medelstora skogstraktorer.

#### Monteringen

av OSA-39 på härför godkända skyddsramar är synnerligen enkel p. g. a. att OSA-39 sammanbyggs till en

#### kompakt enhet

som anbringas i skyddsramen med fyra bultar. Detta är till stor fördel för den som endast tidvis använder lastkran på traktorn, då hela kranenheten kan demonteras på några minuter.

#### Svängningen

av kranarmen åstadkommes med hjälp av en dubbelverkande hydraulcylinder som med bibehållen svängkraft via en sinnrik länkanordning svänger kranarmen ca 85° åt vardera sidan från traktorns centrumlinje räknat.

#### Kranarmen

är teleskopiskt ställbar mellan 3 och 4 meters längd. Genom sitt upphängningssystem är kranarmen medelst en enkel anordning ställbar i höjddled.

#### Manöversystemet

kan anpassas för olika förhållanden. Vid tvåmansbetjäning kan med fördel **manuell manövrering** användas. Vid enmansbetjäning kan manövreringen ske på elektrisk väg antingen med hjälp av **kabelmanövrering** eller med **radiomanövrering**.

Tillverkare: ÖSTBERGS FABRIKS AB - ALFTA



## Lagstadgad taköppning ...

### ... påstigning bakifrån



### ... och god sikt



## tack vare den enkla takmonteringen

### Tekniska data

Hydrauliskt svängbar .....	ca 170°
Vridmoment i mellanläge .....	ca 660 kpm
"    i ytterlägena .....	ca 325 "
vilket ger en medelvridkraft på 4 m kranarm .....	ca 115 kp
Svänghastighet .....	ställbar
Kranarmslängd .....	3-4 m
Maximal lyftkraft på 3 meters arm .....	550 kp
"    "    " 4 "    " .....	400 "

Totalvikt .....	ca 330 kg
Hydraulsystemet anslutes till traktorns hydraulsystem eller till annat separat hydraulsystem:	
Maximalt arbetstryck .....	90 kp/cm <sup>2</sup>

Rätt till ändring i specifikation och utförande förbehålles.

### Service

Välutbyggt nät av återförsäljare med goda verkstadsresurser, servicebilar och specialutbildade servicemän, snabb och

säker tillgång på reservdelar garanterar minimum av stilleståndstid för reparation.

Helbandsutrustningar • Halvbandsutrustningar • Timmervagnar • Lastkranar • Vinschar • Skyddsramar

**BOLINDER-MUNKTELL**

- ett Volvoföretag, Eskilstuna



**VOLVO**