



**FMV**



**KRANAR MED  
SKOGSVAGNAR**

# TEKNISKA DATA



# FMV VAGNSPROGRAM

## TEKNISKA DATA

MODELL	230 CE - 7	220 CD - 7	220 CD - 7	220 CE	220 CD	240 - 8	240 - 10	240 - 10	280 - 10	330 - 10	330 - 64	350 - 84
Gripstare	FMV 230 CE 23,5 kNm B 2	FMV 220 CD <sup>1</sup> 21,6 kNm B 3	FMV 220 CD <sup>1</sup> 21,6 kNm B 3	FMV 220 C 21,6 kNm B 3	FMV 240 24,0 kNm B 3	FMV 240 24,0 kNm B 3	FMV 240 24,0 kNm B 3	FMV 240 24,0 kNm B 3	FMV 280 28,0 kNm B 3	FMV 330 32,5 kNm B 4	FMV 330 <sup>2</sup> 32,5 kNm B 4	FMV 350 <sup>2</sup> 34,0 kNm B 4
Lyftkraft på 4 m arm enkl grip och rotator	490 kg 4,3 m	430 kg 4,6 m (mek)	440 kg 4,3 m	490 kg 4,7 m (mek)	490 kg 4,7 m (mek)	490 kg 4,7 m (mek)	490 kg 4,7 m (mek)	490 kg 4,7 m (mek)	565 kg 4,4 m (hydr)	630 kg 4,8 m (hydr)	630 kg 4,8 m (hydr)	690 kg 5,5 m (hydr)
Räckvidd	4,3 m	4,6 m (mek)	4,3 m	4,7 m (mek)	4,7 m (mek)	4,7 m (mek)	4,7 m (mek)	4,7 m (mek)	4,4 m (hydr)	4,8 m (hydr)	4,8 m (hydr)	5,5 m (hydr)
Swängmoment	4,5 kNm	4,5 kNm	4,5 kNm	5,8 kNm	5,8 kNm	5,8 kNm	5,8 kNm	5,8 kNm	7,2 kNm	8,3 kNm	8,3 kNm	8,8 kNm
Arbetsstryck	17,5 MPa	16,0 MPa	16,0 MPa	12,5 MPa	12,5 MPa	12,5 MPa	12,5 MPa	14,5 MPa	14,5 MPa	16,0 MPa	16,0 MPa	17,0 MPa
Rek pumpkapacitet	20-30 l/min	20-40 l/min	20-40 l/min	20-40 l/min	20-40 l/min	20-40 l/min	20-40 l/min	20-40 l/min	25-50 l/min	25-50 l/min	25-50 l/min	35-60 l/min
Rotator	Mekansisk	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr 280 <sup>2</sup>	Hydr rullstensv GV 5
Vinsch (extra tbn)	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100	HV 100
Dragkraft vid 17,5 MPa	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp	1 200 kp
Wire	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m	∅ 640 m
Chassie	7 ton	7 ton	7 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton	8 ton	10 ton	10 ton	10 ton	8 ton (drives)
Längd	5 250 mm	5 250 mm	5 250 mm	5 750 mm	5 750 mm	5 750 mm	5 750 mm	5 750 mm	5 750 mm	5 750 mm	5 750 mm	5 250-5950 mm
Bredd	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm	2 300 mm
Lastarea	1,7 m <sup>2</sup>	1,7 m <sup>2</sup>	1,7 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	2,2 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>
Frigångshöjd	530 mm	530 mm	530 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	560 mm	560 mm	560 mm	590 mm
Centralbalk	160x160x6 mm	160x160x6 mm	160x160x6 mm	180x180x8 mm	180x180x8 mm	180x180x8 mm	180x180x8 mm	180x180x8 mm	180x180x8 mm	180x180x8 mm	200x200x8 mm	220x220x7,1 mm
Hjul	11,5x15 <sup>1</sup>	11,5x15 <sup>1</sup>	11,5x15 <sup>1</sup>	11,5x15 <sup>1</sup>	11,5x15 <sup>1</sup>	11,5x15 <sup>1</sup>	11,5x15 <sup>1</sup>	11,5x15 <sup>1</sup>	400x15,5 <sup>1</sup>	400x15,5 <sup>1</sup>	400x15,5 <sup>1</sup>	400x22,5 <sup>1</sup>
Mek stöden med park-lås extra tbn	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Vikt (kompl ekippage inkl gripstare och vinsch)	1 050 kg	1 450 kg	1 250 kg	1 635 kg	1 820 kg	1 820 kg	1 820 kg	1 820 kg	2 030 kg	2 070 kg	2 700 kg	3 075 kg
Dubbobank	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Flyttbar grindkranläste	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Vagnstyringsalternativ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (stoj)	Ja (stoj)
Dragkraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 kp
Effektuttag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 kW
Rundpumpningssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 l/min
fast flöde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 bar
Arbtryck	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 bar
Manöver - vagn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Electr 3 funkt
Belysning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Electr 4 funkt

<sup>1</sup> 220 CD - 5 P - 7 Kombirotation med grändkranläste, 3-6 stativ för montage på traktor eller vagn.

<sup>2</sup> Rotator R-200 kan drivas ut mot rullstensvagnsdrift.

FMV 220 C - FMV 280 G 2

FMV 330 - G 5

<sup>3</sup> Max. konstruktions

FMV förbehåller sig rätten att vid behov införa konstruktionsändringar.



AB FORSHAGA MEKANISKA VERKSTAD

Box 94, 667 00 FORSHAGA  
TEL 054-720 20 TELEX 661 38 S  
TELEFAX 054-707 64