

Motor:	IVECO 8361, 6-cyl. TD 8.1 l, - effekt: 142 kW vid 2100 rpm. - vridmoment: 555 Nm vid 1500 rpm
Hjul:	- fram: 600 x 34" Trelleborg Twin - bak: 600 x 26,5" Trelleborg Twin
Kran:	LOGLIFT 60 - grip: Hultdins SG 26 - rotator: Indexator: GV 11 - kranstyrning: 2-spak EHC 35 / IPS. Raka spakar
Hydraulsystem:	Lastkännande 100 cc. 240 l/min vid 2400 rpm. Ställbart lastvarvtal via lastbroms. Hydrauldriven varvtalsanpassad och termostatstyrd kylarfläkt
Hytt:	Sikthytt med stora glasrutor. Hydrauliskt fällbar med serviceöppning 110 cm. Invändig ståhöjd, plant golv med full bredd. Margardglas i bakre rutor. Intervalltorkare och spolning på bakrutan. Solfiltergardiner. Motionshandtag. Fotgas och fotbroms monterade även bakåt i hytten. Kombinerad värme- och kylanläggning med nio luftspidare. Stereo radio/bandspelare. Förberedd för mobiltelefon och kommunikationsradio. Ljudnivå under 74 dB A.
Förestol:	BeGe 9000 skogsförstärkt, eluppvärmd. Friktionsarmstöd Frameco. Mekaniskt reglerbar stolspelare med fem fasta stopplägen. Fotpedal.
Elsystem:	24 V. Dubbla generatorer 2 x 60 A (2880 W). Samlad elcentral i hyttens högra långsida.
Automatiskt överv.system:	CÖV, övervakar nio funktioner med kontrollampor och summer. Digital varvräknare.
Terr. styrning:	Proportionell terrängstyrning med separat EHC-reglage. Knappmanövererat, halvautomatiskt växeltreglage med digital visning.
Sprinkler:	Av godkänd typ. 2 st handbrandsläckare.
Övrigt:	Allhjulsdraft inkopplingsbar på samtliga växlar. Lamellspärrdifferential i framaxel (vid enkelaxel). Mekanisk diffspärr i boggie. Fast grind för fallande längder. Fast monterad fatpump för hydraulolja, med sugrör. Trågpump för oljebyte i motor. Dragkrok bak och dragögla fram. Midjnyckel, testmejsel, tryckmätare, filtersats m.m.