



SMIDIG OCH SKONSAM GALLRINGSSKOTARE MED HÖG KAPACITET!



SERVICEVÄNLIG

TROLLET är uppbyggd på lösa komponenter, varje enhet är lätt åtkomlig för reparation eller utbyte.

FÖRARHYTTEN

Hyttan är exakt lagom stor med ypperlig sikt åt alla håll. Låg ljudnivå. Rätt placerade manöverspakar. Den hydrostatiska utväxlingen gör att man med endast en spak steglöst ökar eller minskar hastigheten framåt eller bakåt. Med spaken i neutralläge är maskinen automatiskt bromsad.

FRAMKOMLIGHETEN

TROLLET har liten vändradie och mycket lågt marktryck, endast $0,50 \text{ kp/cm}^2$ med 7 ton last och 600 hjul. Detta tillsammans med tillsats för att luta stöttorna inåt, gör att man kan utnyttja mindre stickvägar utan att få några mark- och rotksador eller stamskador efter stötar.

TILLVERKARE:

LL-MASKINER LJUNGBY 0372-170 76

SPECIFIKATION TROLLET

HJULTRUSTNING

Fram	18,4 – 34/14 lag.	600 – 34/14 lag.
Bak	500 – 22,5/12 lag.	600 – 26,5/16 lag.

VIKT

Tjänstevikt	7500 kg	7700 kg
Fram	4400 kg	4500 kg
Bak	3100 kg	3200 kg
Terränglast	6000 kg	7000 kg
Fram	4700 kg	5000 kg
Bak	8800 kg	9700 kg

MARKTRYCK mjukt underlag

Tjänstevikt fram	0,57 kp/cm	0,46 kp/cm
Tjänstevikt bak	0,26 kp/cm	0,16 kp/cm
Terrängl. fram	0,61 kp/cm	0,50 kp/cm
Terrängl. bak	0,74 kp/cm	0,50 kp/cm

MÅTT

Längd	7,4 m	7,6 m
Bredd	2,2 m	2,4 m
Höjd	3,2 m	3,25 m
Lastutrymms längd	3,4 m	3,6 m
Från grind till boggieled	2,1 m	2,1 m
Lastarea med dubbelstötter	3,5 m	3,8 m
enkla stötter	2,7 m	3,0 m
Lägsta frigång höjd	0,5 m	0,55 m

VÄNDRADIE

Yttre	6,0 m	6,10 m
-------	-------	--------

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

6 st dubbelstötter. 4 st tillsats för lutning av stötter. Hylsor till fördelningsstötter. Radio. Eldsläckare. Verkygslåda. 6 st arbetsbelysning.

EXTRA UTRUSTNING

LINDE konstanttryckspump. Luftkonditioneringsaggregat. Slirskydd. Större längd eller bredd på maskinen. Mekanisk boggiedriving. Extra banke för 2 lägg 2 m.

MOTOR

Perkins 4.236, 4-cyl.
Max effekt vid 2500 v/min 71 DIN 52,3 kW.
Max vridmoment 26,7 kpm 1400 v/min.

HYDROSTATISK DRIVNING

Med LINDE variabel pump och motor steglös hastighetsändring, på lågväxel 0–8 km framåt och bakåt på högväxel 0–30 km framåt och bakåt. Max dragkraft 11 ton.

FÖRDELNINGSVÄXELLÅDA

Med hög och lågväxel samt frikopplingsbart kraftuttag för rulldriving.

FRAMAXEL

ZF AP7D med navreduktion, lockomatisk diffspärr.

STYRNING

Styrmoment 3500 kpm. Rattstyrning med orbitrol samt spakstyrning. Styrvinkel $\pm 45^{\circ}$.

BROMSAR

Skivbroms på framaxel hydraulisk med pedal. Parkeringsbroms handmanövreras mekaniskt.

BOGGIE

Vinkelväxel utan diff.verkan. Dubbla knutar ut till drivulle.

HYDRAULSYSTEM

Kugghjulspump 75 l vid 1500 v/min. Pump för broms 10 l vid 1500 v/min. Tankrymd 85 l. För drifning 30 l.

GRIND

Hydraulisk flyttbar i höjd och längd.

KRAN

SIMSON 3,5 räckvidd 5,92 m. Lyftkraft vid 5,92 m 500 kg. Svängkraft 1500 kpm. Hydrauliskjut 1,35 m.

VINSC

SEPSON 63-20 dragkraft 3000 kp. 50 m 10 mm vire. Inspelningshastighet 30 m/min vid 1500 motorvarv.

Tillverkare:

LL-MASKINER

LJUNGBY – 0372-170 76

På Trollestorp, 340 12 Annerstad

Aterförsäljare: