

# ANTONIO CARRARO



## Supertrac HTM

Med SUPERTRAC 5600/7700 HTM vidgar Carraro vyerna i dubbel bemärkelse. Inte nog med att man presenterar den verkliga all-round maskinen för kommuner, golfklubbar, kyrkogårdar och andra förvaltningar där man har behov av kraft och kapacitet –man ger samtidigt traktorföraren en helt överlägsen uppsikt över redskap och arbetsresultat.

Hemligheten ligger i den vändbara förarplatsen. På några sekunder svänger man helt enkelt runt ratt, instrumentpanel och sits så att de pekar i andra riktningen. All annan nödvändig utrustning finns i dubbel uppsättning, eller inom bekvämt räckhåll oavsett körriktning.

Maskinen är kompakt och smidig. Den har fyra lika stora hjul, midjestyrning och hydrostatisk drivning som kan förbikopplas vid transportkörning och tyngre arbetsuppgifter. Låg tyngdpunkt och balanserad viktfördelning ger säkerhet vid arbete på sluttningar. Liten totalbredd och snäv vändradie gör den ypperlig i trånga utrymmen.





## Supertrac HTM

Modell	SUPERTRAC 5600 HTM	SUPERTRAC 7700 HTM
--------	--------------------	--------------------

<b>Chassi</b>	Vändbar förarplats - Midjstyrning - 4 lika stora hjul	
---------------	-------------------------------------------------------	--

<b>Motor, Typ</b>	4-takt diesel	4-takt turbodiesel
-------------------	---------------	--------------------

<b>Antal cylindrar</b>	4	3
------------------------	---	---

<b>Cylindervolym</b>	2068 cm <sup>3</sup>	2082 cm <sup>3</sup>
----------------------	----------------------	----------------------

<b>Effekt</b>	35 kW (48 hk)	46 Kw (63 hk)
---------------	---------------	---------------

<b>Max motorvarv</b>	3000 rpm	2600 rpm
----------------------	----------	----------

<b>Max vridmoment</b>	129,5 Nm/2000 rpm	170 Nm/1700 rpm
-----------------------	-------------------	-----------------

<b>Kylsystem</b>	Vätska	Vätska
------------------	--------	--------

<b>Bränsletank, Volym</b>	65 liter	65 liter
---------------------------	----------	----------

<b>Transmission</b>	Förbikopplingsbar hydrostatisk drivning med fyra fasta förvalsområden. Steglös hastighetsreglering i båda körriktningarna inom respektive område samt Speedfix fart-hållare. Urkopplingsbar fyrhjulsdraft samt differential-spärrar för båda hjulaxlarna. Slutväxlar vid hjulen. Hydraulisk koppling.	
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Kraftuttag, Redskapssida</b>	Ett växlingsbart uttag 540/1000 rpm, vänster-roterande sett i körriktningen samt ett drivhjulsberoende uttag. Axeltappar 1 3/8" - 6 splines	
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Motorsida</b>	(Extra utrustning) 1000 rpm uttag med hydraulisk inkoppling. Axeltapp 1 3/8" - 6 splines	
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>3-punktslyft, Redskapssida</b>	Enkelverkande 3-punktslyft kat I. Lyftkraft 1650 kg.	
-----------------------------------	------------------------------------------------------	--

<b>Motorsida</b>	(Extra utrustning) 3-punktslyft med snabbkopplingar.	
------------------	------------------------------------------------------	--

<b>Styrning</b>	Hydrostatisk midjstyrning med 2 cylindrar. Lastavkänningsautomatik.	
-----------------	---------------------------------------------------------------------	--

<b>Bromsar</b>	Hydrauliska trumbromsar samt mekanisk parkeringsbroms verkande på motorsidans körhjulaxel.	
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Hytt</b>	Ljudisolerad hytt monterad på gummidämpare. 2 dörrar, taktlucka, öppningsbara vindrutor med elektriska spolare och torkare. 2 utvändiga backspeglar, värme/ventilation.	
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Hjulutrustning</b>	31x15,5-15 (standard)	31x12,5-15 (extra)	400/55x17,5 (extra)
-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

<b>Mönster</b>	Soft-trac	Soft-trac	Terra Twin 404
----------------	-----------	-----------	----------------

<b>Minsta mått ytterkant-ytterkant</b>	1500 mm	1400 mm	1530 mm
----------------------------------------	---------	---------	---------

<b>Yttervändradle</b>	270 mm	270 mm	320 mm
-----------------------	--------	--------	--------

<b>Markfrigång</b>	3480 mm	3400 mm	3460 mm
--------------------	---------	---------	---------


<b>Vikt</b>	c:a 2020 kg		
-------------	-------------	--	--

<b>Standardutrustning</b>	Vändbar förarplats med automatisk omställning av strålkastare och bakljus. Fyra arbetsstrålkastare. Två dubbelverkande hydrauluttag på redskapssidan och ett på motorsidan. Draganordningar i båda körriktningarna.		
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<b>Elektrisk utrustning och instrument</b>	100 Ah batteri. Huvudströmbrytare och säkerhetsbrytare för start. Digital hastighetsmätare, traktormeter med varvräknare och timräknare, bränslemätare och kylvätske-temperaturmätare. Kontrollampor för övriga funktioner.		
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<b>Extra utrustning</b>	Kraftuttag på motorsidan. Trepunktslyft på motorsidan*. Lastflak 124 x 86 cm. Dubbelverkande cylindrar för trepunktslyften på redskapssidan*. Walterscheid snabbkopplingar. Alternativa körhjul enligt ovan. Radio med högtalare och hörlursuttag. *) Reducerar antalet tillgängliga hydrauluttag.		
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Välj den körriktning som passar bäst för det aktuella redskapet. Sekunds snabb omställning!



Genom att alltid använda samma grundmaskin får du snabbt rutin och erfarenhet. Styrning, växling, fram/back-körning, in- och urkoppling av kraftuttag och hydraulik etc sätter sig i ryggmärgen, och du kan använda hela din koncentration på den aktuella arbetsuppgiften t. ex. sopning, gräsklippning, anorjning, grävning eller lastning. SUPERTRAC 5600/7700 HTM är just en sådan grundmaskin. Koppla dina redskap och den blir vad du gör den till!

# LMB

Lantmännens Maskin AB

Besöksadr: Bjurögatan 26, Malmö

Postadr: Box 174, 201 21 Malmö

Telefon: 040-38 64 00

Telefax: 040-29 29 64

Reservation för ev. ändringar