

# FORD 1700



 **FORD**  
NYA 10-SERIEN  
DEN KAN MAN  
LITAFÄ



# **Ford 1700** **en mångsidig kompakttraktor**

Ford 1700 med en tvåcylindrig diesel på 25 hk och 12 växlad växellåda ger all den kraft som behövs för samtliga tänkbara arbetsuppgifter.

Ford 1700 är avsedd för en hel del olika användningsområden.

- Kommuner, parkförvaltning och kyrkogårdsförvaltning med ansvar för renhållning, skötsel av parker, parkeringsplatser, snöröjning etc.
- Jordbrukare som har behov av en liten, lättmanövrerad och mångsidig traktor.
- Plantskolor, trädgårdsmästare, fruktodlare och golfbanor.

Ford 1700 är utrustad med trepunktslyft kategori I, hydraulsystem med positionskontroll, 540 varvs kraftuttag och fyrhjulsdrift, en oslagbar kombination som ger den nya kompakta Ford 1700 alla de egenskaper du önskar av en traktor i den här klassen.

Den är tillverkad enligt Fords välkända kvalitetskrav med inbyggd styrka och kvalitet. Dessutom finns Fords reservdelar som tillsammans med Fords återförsäljarnät är en garanti säker tillgång på kvalitetsdelar samt god service.

<b>Växellåda</b>	
Mekanisk växellåda	Std
Antal växlar fram/back	12/4
Hastigheter (nominell varv)	km/tim
Fram 1	1,15
2	1,52
3	1,93
4	2,65
5	3,52
6	4,47
7	5,83
8	7,74
9	9,81
10	11,79
11	15,65
12	19,85
Back 1	1,35
2	3,10
3	6,83
4	13,84

<b>Bakaxel</b>	
Dubbelreduktion	Std
Differentialspärr	Std

<b>Bromsar</b>	
Typ/diameter mm	Trum/170

<b>Hydraulsystem</b>	
Lägeskontroll	Std
Pump - Typ	Kugghjul
- Kapacitet l/m	22,1
- Tryck kg/cm <sup>2</sup>	150
Lyftkapacitet kg	1730
Redskapsinfästning	Kategori I

<b>Styrning</b>	
Manuell	Std
Rättvarv mellan fullt utslag	2,3
Vändradie utan styrbroms mm	2700
Vändradie med styrbroms mm	2400

<b>Däck</b>	
Fyrhjulsdrift fram	6,00 x 16/4
bak	11,2 x 24/4
Spårvidd mm fram	1130
bak min/max	1100/1490

<b>Elsystem</b>	
Startspärrkontakt	Std
Växelströmsgenerator Amp	35
Batteri Ah	70

<b>Instrumentering</b>	
Varvräknare	Std
Timräknare	Std
Varningslampan - Oljetryck	Std
- Kylare	Std
- Laddning	Std
Bränslemätare	Std

<b>Dimensioner</b>	
Längd mm	2810
Bredd mm fram ytterkant hjul	1300
bak min/max	1390/1780
Höjd mm	2120
Hjulbas mm	1505
Frigångshöjd mm	320
Vikt utan hytt	1140

<b>Volymeter liter</b>	
Bränsletank	22
Motor med filter	5,0
Kylare	5,3
Växellåda, bakaxel, hydraulsystem	2,2
Framaxeldifferential	2,4
Navreduktion	0,2

<b>Hytt</b>	
Marknadsföres med godkänd säkerhetshytt	

<b>Motor</b>	<b>Ford 1700</b>
Max effekt hk (kW)	25 (18,6)
Kraftuttagseffekt hk (kW)	23 (17,0)
Cylinderantal	2
Cylindervolym	1,3
Cyl. diam./slaglängd mm	90/100
Kompressionsförhållande	21,1
Nominell varvtal	2500
Max vridmoment kpm	7,3
vid v/min	2000
Inspyrningspump	Radpump
Luftrenare typ	Oljebad

<b>Koppling</b>	
Enkelkoppling	Std
Diameter mm	216

<b>Kraftuttag</b>	
Växlingsberedande	Std
Kraftuttagsvarv/motorvarv	540/2455
Axeldiameter mm/splines	35/6
Frontmonterat kraftuttag	Extra

**Ford-styrkan. Den kan man lita på.**

Publicerad av Ford Tractor Operations för:  
**Ford Motor Company AB**  
Traktordivisionen  
10254 Stockholm



Fords mäsättning är en kontinuerlig utveckling av produkten. Rätt till ändring av priser, specifikationer och utrustning förbehålles.