

FORD 1900



FORD
NYA 10 SERIEN
DEN KAN MAN
LITAPA



Ford 1900 en kompakt traktor med stor kapacitet

Ford 1900 är en mångsidig kompakt traktor i 30 hk-klassen. Den är förseedd med en trecylindrig diesel som tillsammans med en 12 växlad växellåda ger all den kraft som behövs för att ge Ford 1900 en mängd goda egenskaper. Den är även utrustad med växlingsoberoende kraftuttag, vilket tillåter växling utan att kraftuttaget stannar och det betyder ökad effektivitet i arbetet.

Ford 1900 är således anpassad för en hel del olika användningsområden.

- Kommuner, parkförvaltning och kyrkogårdsförvaltning med ansvar för renhållning, skötsel av parker, parkeringsplatser, snöröjning etc.
- Jordbrukare som har behov av en liten, lättmanövrerad och mångsidig traktor.
- Plantskolor, trädgårdsmästare, fruktodlare och golfbanor.

Ford 1900 är utrustad med trepunktslyft kategori I, hydraulsystem med lägesoch dragkraftskontroll, 540 varvs kraftuttag och fyrhjulsdraft, en oslagbar kombination som ger den nya Ford 1900 alla de egenskaper du önskar av en traktor i den här klassen.

Den är tillverkad enligt Fords välkända kvalitetskrav med inbyggd styrka och kvalitet. Dessutom finns Fords reservdelar som tillsammans med Fords återförsäljarnät är en garanti för säker tillgång på kvalitetsdelar samt god service.

Växellåda

Mekanisk växellåda	Std
Antal växlar fram/back	12/4
Fram 1	1,24
2	1,67
3	2,09
4	2,86
5	3,87
6	4,84
7	6,35
8	8,61
9	10,78
10	12,70
11	17,21
12	21,58
Back 1	1,44
2	3,33
3	7,45
4	14,83

Bakaxel

Dubbelreduktion	Std
Differentialspärr	Std

Bromsar

Typ/diameter mm	Trum/170
-----------------	----------

Hydraulsystem

Lägeskontroll	Std
Dragkraftskontroll	Std
Pump - typ	Kuggghjul
-Kapacitet l/m	22,3
-Tryck kg/cm ²	150
Lyftkapacitet kg	1730
Redskapsinfästning	Kategori I

Styrning

Servo	Std
Rattvarv mellan fullt utslag	2,3
Vändradie utan styrbroms mm	2900
Vändradie med styrbroms mm	2500

Däck

Fyrhjulsdraft fram	6,00 x 16/4
bak	12,4 x 24/4
Spårvidd mm fram	1130
bak min/max	1160/1550

Elsystem

Startspärrkontakt	Std
Växelsströmgenerator Amp	35
Batteri Ah	100

Instrumentering

Varvräknare	Std
Timräknare	Std
Varningslampa - Oljetryck	Std
- Kylare	Std
- Laddning	Std
Bränslemätare	Std

Dimensioner

Längd mm	3070
Bredd mm fram ytterkant hjul	1300
bak min/max	1470/1860
Höjd mm	2140
Hjulbas mm	1630
Frigångshöjd mm	350
Vikt utan hytt	1270

Volymer liter

Bränsletank	30
Motor med filter	6,3
Kylare	6,0
Växellåda, bakaxel, hydraulsystem	24
Framaxeldifferential	2,4
Navreduktion	0,7

Hytt

Marknadsföres med godkänd säkerhetsytt

Motor

Max effekt hk (kW)	30 (22,4)
Kraftuttagseffekt hk (kW)	26,5 (19,5)
Cylindantal	3
Cylindervolym	1,4
Cyl. diam./slaglängd mm	85/84
Kompressionsförhållande	21:1
Nominellt varvtal	2800
Max vridmoment kpm	8,1
vid v/min	2200
Inspnutningspump	Radpump
Luftrenare typ	Oljebad

Ford 1900

30 (22,4)
26,5 (19,5)
3
1,4
85/84
21:1
2800
8,1
2200
Radpump
Oljebad

Koppling

Dubbelkoppling	Std
Diameter mm	225

Kraftuttag

Växlingsberoende	Std
Kraftuttagsvarv/motorvarv	540/2455
Axeldiameter mm/spines	35/6
Frontmonterat kraftuttag	Extra

Ford-styrkan. Den kan man lita på.

Publicerad av Ford Tractor Operations för:
Ford Motor Company AB
Traktorsavdelningen
10254 Stockholm



Ford's målsättning är en kontinuerlig utveckling av produkten. Rätt till ändring av priser, specifikationer och utrustning förbehålles.

19/9/80/S