

Gilson

hjuldrivna jordfräsar

Gör ett bra land bättre

Gilson hjuldrivna jordfräsar lämnar en perfekt såbädd. Ett till 23 cm djupt, poröst, välventilerat jordlager fritt från hjulavtryck och fotspår. Så eller plantera utan krattning eller annat efterarbete.

Använd Gilson hjuldrivna jordfräs för att skära sönder och blanda in växtavfall och gödsel i jorden. Den kraftfulla bearbetningen och effektiva inblandningen påskyndar gödslingseffekten, som förnyar en "trött och sliten" trädgård och gör den produktiv igen.

Det på hösten djupfrästa landet fräses på våren till det planteringsdjup som rekommenderas för de grönsaker som skall odlas. Den hjuldrivna fräsen lämnar efter sig en lucker jordbädd, färdig att så eller plantera i. Trädgården får en snabbstart. Rötterna når fort det örörda, näringsrika jordlagret. De sprids fördelaktigt i den luckrade jorden, som underlättar kvarhållandet av den livgivande fuktigheten. Plantorna blir kraftigare och växer fortare.

- med välkända Gilson



Gilson hjuldrivna jordfräsar - I

Drivning på hjulen - rörelse under kontroll

Drivning på hjulen och balanserad fördelning av vikten ger en lugn och säker rörelse såväl framåt som bakåt. Stora traktormönstrade luftgummihjul ger dragförmåga. Du behöver inte skjuta på, hålla igen eller trycka ned — vila medan fräsen arbetar!

Sluten kåpa-bästa resultatet

Gilson självgående jordfräs hackar, skär sönder och blandar växtavfall och gödning till värdefull näring för jorden. Även den näringsfattigaste köksträdgård får liv och blir produktiv, när fräsen regelbundet användes för inblandning av organiskt material.

Ett nöje att köra

Gilson självgående jordfräs är konstruerad och formgiven för Din bekvämlighet. Med ett enkelt handgrepp ställs styret in i höjd- och sidled och låses stadigt i det läge som passar Dig. Fräsen är så enkel och lätt att hålla under kontroll, att Du kan styra den med en hand, medan Du går vid sidan av den.

51134 5Hk Modellen för de flesta trädgårdsland

Släpkyddet jämnar till jorden på samma gång som du fräser! Ingen krattning nödvändig. Det tunga släpkyddet av stålplåt sönderdelar eventuella jordklumpar och den tandade nedre kanten efterlämnar smala kammar, som minskar erosionen och ökar både upptagningen av fukt och dess kvarhållande.

Sidoplåtarna skyddar plantorna vid kultivering och möjliggör mindre radavstånd. Dessutom innesluter de i forening med skyddskåpan rotorerna, så att hög rotorhastighet kan till fullo utnyttjas vid fräsning av vegetation eller material för kompostering. Sidoplåtarna är utförda enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisning nr 93.

Med ett enkelt handgrepp justeras fräsdjupet till ett av sju möjliga lägen. Från 3 cm för luckring till djupfräsning om 23 cm.

Såväl hjulen som rotoraggregatet drives med kilrep och två-stegs kedjedrift. Rotorkedjehuset är tillverkat av stålplåt med samtliga axlar lagrade i nållager.



**Två verkligt
effektiva
jordfräsar**

med bakmonterat fräsaggregat

51135 8Hk Modellen för professionellt resultat

Jordfräsen för den som har fordringar på professionellt resultat av sitt trädgårdsarbete. Den 8 Hk starka motorn ger extra kraft och pålitlighet. Genom ett speciellt variatorsystem kan fräsens körhastighet framåt regleras i 5 olika hastigheter, vilket möjliggör anpassning till jordstrukturen och andra arbetsförhållanden. Låg fart för djupfräsning och noggrann blandning. Hög fart för ogrärensning och luckring.

En enkelspak kopplar automatiskt in såväl hjul som rotor-driften. Föres spaken till neutralläge kopplas båda drivningarna ur. Vid backning inkopplas endast hjuldriften — det ger säkerhet.

Spaken för in- och urkoppling av driften föres automatiskt till neutralläge när styret frigöres för inställning åt höger eller vänster. Alla manöverorgan följer med när styret svängs och finns därför alltid inom bekvämt räckhåll för max kontroll.

Båda kedjehusen är tillverkade av stålplåt. Axlarna är lagrade i nållager.



Styret i transportläge

För transport av fräsen svängs styret 180° framåt över motorn, där det låses. Drivspaken föres till backläge, vilket ger bekväm transporthastighet med rotordriften urkopplad. Gilson hjuldrivna jordfräsar kräver ett minimum av forvåringsplats med styret i detta läge.



Ställbart styre

Styret kan ställas in på 24 olika lägen — en unik fördel. Med en enkel handrörelse lösgöres och låses styret. Det finns tre höjdlägen och sju svänglägen att välja på. Därtil kommer transportläget med tre höjdställningar. Välj den bekvämaste höjdställningen och sväng styret till höger eller vänster för fördelaktigast möjliga manövrering av jordfräsen.



Bakmonterad rotor underlättar fräsning mellan raderna. Rotorns sidoplåt skyddar plantorna och ger effektiv blandning av jord och organiskt material.



Trädgårdsavfall och annat organiskt material skärs sönder och blandas med jorden.



Kraftigt slapskydd av stål ger perfekt säbädd utan krattnag.



Drivning på hjulen — tunga jobb blir lätta.



Se och känn den skillnad bakmonterat fräsaggregat gör! Du ser hur jämn blandningen av organiskt material och jord blir. Du känner den luftiga strukturen av den porösa jorden som är fri från sammanpressade delar. Jorden är klar för plantering utan krattnag.

Tillbehör som ökar användningen av Gilson hjuldrivna jordfräs



Plog för uppdragning av fåror vid exempelvis sättnings av potatis. Användes också som kupplog. Beställn.nr: 61752.



Schakt- och snöblad möjliggör användandet av fräsen för lättare snöröjning eller planering av sand och jord. Bladet skruvas direkt till den kraftiga ramen och är ställbart till höger eller vänster. Bredd 61 cm. Höjd 30,5 cm. Beställn.nr: 606 R

Kedjor rekommenderas. Beställn.nr: 5019

Extra maskinskadegaranti

Med Gilson jordfräsar följer en extra maskinskadegaranti vilken innebär:

Giltighetstid 1 år från inköpsdatum för privat bruk och 3 månader vid yrkesmässig användning.

Extra maskinskadegaranti gäller varje typ av skada utöver den normala garantin.

Inget skadetilfälle kan kosta ägaren mer än självriskan, 50:– plus moms.

Underhållsservice och avsettigt gjord överkan inkluderas ej i garantin. ej heller om redskapet ombyggs eller ändrats utan säljarens medgivande.

Tekniska data

	51134	51135
Modell:		
Motor:	Briggs & Stratton 4-takt, 5 Hk.	Briggs & Stratton 4-takt, 8 Hk.
Rotor drivning:	Kilrep och kedjedrivning innesluten i kedjehus. Rotorhastighet 168 varv/min.	Kilrep och kedjedrivning innesluten i kedjehus. Rotorhastighet 270 varv/min.
Hjul drivning:	Kilrep och kedjedrivning innesluten i kedjehus. Framåt-friläge-back.	Kilrep och kedjedrivning innesluten i kedjehus. 5 hastigheter framåt-friläge-back.
Rotoraggregat:	Arbetsbredd 46 cm. Knivrotorer 30 cm. Djupkontroll 3–23 cm.	Arbetsbredd 53 cm. Knivrotorer 30 cm. Djupkontroll 3–23 cm.
Hjul och däck:	Kraftiga stålhjul med traktormönstrade luftgummihjul 13" x 5.00–6.	Kraftiga stålhjul med traktormönstrade luftgummihjul 16" x 4.80/4.00-8.
Styre:	Ställbart styre med 21 olika lägen för körning framåt. Kan svängas 180° för transportkörning och uppställning.	Ställbart styre med 21 olika lägen för körning framåt. Kan svängas 180° för transportkörning och uppställning.
Körhastighet:	Framåt 20 m/min. Back och transport 55 m/min.	Framåt 23–30 m/min. Back och transport 38 m/min.
Vikt:	135 kg.	160 kg.
Garanti:	Rotorbladen har livstidsgaranti mot brott. Maskinen i övrigt ett år.	Rotorbladen har livstidsgaranti mot brott. Maskinen i övrigt ett år.

Gör ett bra land bättre med Gilson jordfräs

Generalagent:

Aterförsäljare:



731 01 KOPING
Tel. 0221/136 70