



## Hako-Profi 182 Diesel

En fullvuxen, åkbar rotorgräsklippare för professionellt bruk

Motor	Yanmar Diesel, 3 cyl, 4 takt Motorblock av gjutjärn med våta cylinderfoder
Typ	3T8 OLE
Kylning	Vatten, med luftintaget längst bak och därmed maximalt skyddat mot igensättning av gräs etc med speciellt filter
Effekt	27,5 Hk (20,2 kW) vid 3000 rpm
Startmotor	12 V
Batteri	12 V
Bränsletank	34 liter diesel

820-06/TFP

Svenska Hako ab

Postadress

Telefon

Telex

Huvudkontor

Box 149  
S-310 44 Getinge - vx

035/547 30 38165 HAKO S

Drivsystem	Sundstrand hydrostat i kombination med Dana GT-20 transmission. Steglös hastighetsreglering med en pedal
Hastigheter	Framåt 0-16 km/tim Back 0-8 km/tim Steglös växling och hastighetsreglering utan koppling
Däck	Drivhjul 23 x 10,5 - 12 4 ply (fram) Styrhjul 16 x 6,50 - 8 4 ply (bak)
Chassie	Svetsad stålprofilram, ljudisolerad kåpa över motorn
Broms I	Dubbla separata bromstrummor, $\emptyset$ 180 mm. Kan manövreras individuellt för bästa styrverkan (styrbromsar) samt dessutom en gemensam bromspedal för trp-färd.
Broms II	Dynamisk bromsning då körpedalen släpps.
Styrning	Styrnacka av biltyp (Ross T12) med ratt ( $\emptyset$ 380 mm). 1-3/4 kulleder kopplade till 22 mm's styrstag. Bakaxel av massivt ståljutgods. Hjulspindlar av högvärdigt kolstål som är lagrade i rullager.
Instrumentpanel	Gasreglage, reglage för kraftuttag och hydraulisk lyft av klippaggregatet, startnyckel, "choke"-reglage för kallstart, timräknare, kylvattentemperaturkontroll och bränslekontroll, oljetryck med elektrisk varningslampa samt varningssummer vid för hög kylvattentemperatur.
Kraftuttag	Högfriktions-kraftband av trippeltyp med självjusterande sträckningskontroll. Automatisk snabb bromsning vid frikoppling. Teleskop-drivaxel av kardansk typ.
Förarstol	Individuellt inställbar och fjädrande med gasdämpare i fjädersystemet.
Redskapslyft	Hydrauliskt manövrerad via 3-läges hydraulreglage.
Kylare	S k tropikkylare med hög genomströmningshastighet i kombination med hydrauloljekylaren. Monterad längst bak och ordentligt skyddad av ett specialnät.
Klipparenhet	Arbetsbredd: 182 cm (72") Klipphöjd: 38 mm - 140 mm Knivar: 3 st av specialstål. 7,9 mm tjocka x 63,5 mm breda.
Dimensioner	Längd inkl klippare: 307 cm Bredd inkl klippare: 220 cm Höjd över ratten: 140 cm

Aterförsäljare

Rätt till ändringar i specifikation och utförande förbehålles.

Svenska Maskin Hako AB  
310 44 Getinge. Tel. 035-547 30

Hako service finns alltid i Er närhet.