



ISEKI

Den smidiga Japanska kompakttraktorn i den "stora klassen" med utmärkt smidighet.


- 4-hjulsdrift och krypväxel klarar alla tuffa arbetsuppgifter.
- Svensk hytt med utmärkt ventilation och värme, låg ljudnivå, välplanerade reglage och komfortstol.
- Nu med SIDE-lyften — bäst vid test!*
- Med SIDE-lyften får redskapen perfekt följsamhet mot underlaget såväl horisontellt som vertikalt!
- Redskapen kopplas snabbt och säkert från förarhytten.



TE4270



* Test utförd av Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Maskinprovningar, Alnarp. 1987-08-05.



PRODUKTFAKTA

ISEKI TE4270

- MOTOR:** 2.650 mm
ISEKI E3AE1, 3 cyl. 4-taktsdiesel, 1296 cc, 33 SAE (24,3 kW) vid 2.600 v/min.
- TRANSMISSION:** Synkroniserad växellåda 18 växlar fram, 6 växlar bak, krypväxel, 4-hjulsdriven, 34,5 liters oljevolym.
- KOPPLING:** Lättmanövrerad enkelskivig solfjäderkoppling.
- HASTIGHET:** 0,2–25 km/tim.
- BROMSSYSTEM:** Våta skivbromsar — flerskiviga, påverkar bakhjulen. Parkeringsbroms.
- DIFFERENTIALSPÄRR:** Fotmanövrerad, påverkar bakhjulen.
- HYDRAULSYSTEM:** Slutet system med konstant tryck och variabelt flöde. Arbetstryck 145 bar. Flöde 20,8 lit/min. Flytlägesfunktion. Bakre hydraulik har lägeskontroll.
- TREPUNKTSLYFT BAK:** Standard, max 1135 kg.
- KRAFTUTTAG BAK:** Oberoende, elektrohydrauliskt manövrerat, 540/1000 v/min.
- KRAFTUTTAG FRAM:** Mekaniskt 1.900 v/min med 6 bommar 25 mm diameter eller hydrauliskt 70 lit/min vid 2.700 v/min, arbetstryck 150 bar.
- FRONTREDSKAPSFÄSTE:** Frontmonterat, SIDE, kategori 1 med öppen A-ram med dubbelverkande oljeuttag fram med flytlägesfunktion. Enkel montering och demontering av redskap, god följsamhet mot marken, redskapen är fixerade mot ramen vid transport.
Max lyftkapacitet 580 kg
- STYRNING:** Snäckväxel av kulskruvstyp, servoassisterad.
- ELSYSTEM:** 12 V 420 W växelströmgenerator, batteri 52 Ah.
- BELYSNING:** 2 strålkastare med hel- och halvljus, 2 positionsljus, 3 arbetsstrålkastare varav 2 fram, 2 bakljus med bromsljus och blinkers.
- INSTRUMENT:** Timräknare, hastighetsmätare, varvmätare, bränsle- och temperaturmätare, varningslampor för oljetryck, laddning, blinkers, signalhorn, glödiindicator.
- DÄCK:** Gråsmattedäck
fram 212/80D15 — 4 lager.
bak 355/80D20 — 4 lager.
- BRÄNSLETANK:** 28 liter.
- MÅTT:**
Höjd med hytt 2.150 mm
Spårvidd bak 1.180 mm
Längd total 2.650 mm
Bredd 1.440 mm
Vändradie 2.500 mm
Axelavstånd 1.650 mm
- VIKT:** 1.460 kg.
- FÖRARHYTT:** Typgodkänd, HARA, 2 dörrar inkl gasdämpare, tonade rutor, bakrutan öppningsbar med gasdämpare, luftintag med finfilter, placerat vid taket, effektivt värmesystem med 3-stegsfläkt, vindrutetorkare och spolning fram, 2 yttre och 1 inre backspegel, solskydd, verktyglåda och askkopp.
- FÖRARSTOL:** Godkänd, Bostrom, fjädrande, tygbeklädd, ställbart ryggstöd.
- FÖRSÄKRING:** 3 års maskin- och vagnskadeförsäkring samt 12 månaders fabriksgaranti.

MED RESERVATION FÖR KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Vår återförsäljare:

ISEKI representeras i Sverige av



AB N K KRISTENSSON

Domnarvsgatan 35, Box 50, 163 91 Spånga.

Tel. 08-362500.