



MITSUBISHI

MT-280D, 33hk

En stark nyhet med plant
hyttgolv och servostyrning



Data standardutrustning

Motor	Mitsubishi 4-takts diesel, 33 hk SAE vid 2700 rpm, cylindervolym 1290 cc, vattenkyld.	Styrning	Servostyrning
Bränsle	Diesel, tankrymd 28 liter.	Hydraulsystem	Pumpkapacitet 19,2 l/min. Tryck 135 kg.
Transmission	Kuggväxellåda, helsynkroniserad, 9 växlar fram, 3 bak. Hastighet max 28 km/tim. Differentialspär	Hytt	Godkänd av St. maskinprovningar. Plant hyttgolv, ljudisolerad, värme, reglerbar förarstol, arbetsbelysning fram och bak. Tonat glas, framstänkskärmar.
Elsystem	12 V växelström, batteriets kapacitet 65 Ah. Generator-effekt 35 A/420 watt. Kopplingsberoende startspär.	Hjul	Jordbruksmönster (AS) Gräsmattmönster (ES)
Kraftuttag	1 3/8" splineaxel med 6 bommar, 540 och 1000 rpm.	Vikt	Traktor inkl. hytt 1250 kg.
Bromsar	Helkapslade skivor av våttyp, handbroms, styrbroms.	Mått	H=2200 B=1400 L=2700
		Redskap	Välj i ett brett redskapsprogram för alla årstiders arbeten.

Generalagent:

SPRAYWAY

Elektravägen 75, Box 42033
126 12 Stockholm
Tel 08/744 59 60

Aterförsäljare: