



Superpark 3800 HST

—en redskapsbärare konstruerad för hårt arbete året om. Använd den för renhållningsarbete och snöröjning, som drivenhet för cylinder- eller rotorgräsklippare, för lastning och transporter eller som drivkälla för en grävmaskin.

Maskinen är kompakt, smidig och lätt. Den har fyra lika stora hjul och midjestyning. Detta ger minimalt marktryck och praktiskt taget ingen spårbildning. Låg tyngdpunkt och balanserad viktfordelning ger säkerhet vid arbete på sluttningar. Liten totalbredd och snäv vändradie gör den ypperlig i trånga utrymmen.

Superpark 3800 HST har en bekväm, ljudisolerad hytt med värme och ventilation. Stora glasytor ger perfekt runtomsikt och en oöverträffad kontroll över redskap och arbetsresultat.

- 36 hk dieselmotor
- 4 lika stora hjul
- Midjestyning
- Hydrostatisk transmission
- Diffspärrar på båda axlarna
- 3-punktslyft med dubbelverkande cylindrar
- Oberoende kraftuttag 540/1000 rpm



Superpark 3800 HST

Chassi Midjestyrning / 4-hjulsdrift

Motor, Typ 4-takt diesel
Antal cylindrar 3
Cylindervolym 1551 cm³
Effekt 26,5 kW (36 hk)
Max motorvarv 3000 rpm
Max vridmoment 99 Nm/2100 rpm
Kylsystem Våtska
Bränsletank, Volym 30 liter

Transmission Hydrostatisk drivning med tre fasta förvalsområden. Steglös hastighetsreglering, såväl fram som back, inom respektive område samt Speedfix – farthållare. Urkopplingsbar fyrhjulsdraft samt differentialspärar för båda hjulaxlarna.

Kraftuttag, Fram Ett växlingsbart uttag 540/1000 rpm. Vänster-roterande sett i körriktningen. Axeltapp 13/8"-6 splines.
Bak (Extra utrustning) 1000 rpm högerroterande uttag med hydraulisk inkoppling. Axeltapp 1 3/8" - 6 splines.

Trepunktslyft, Fram Dubbelverkande 3-punktslyft kat I. Lyftkraft 1100 kg.
Bak (Extra utrustning) 3-punktslyft med snabbkopplingar.

Styrning Hydrostatisk midjestyrning med 2 cylindrar. Lastavkänningsautomatik.

Bromsar Trumbromsar samt mekanisk parkeringsbroms verkande på bakaxeln.

Hytt Tippbar hytt monterad på gummidämpare. 2 dörrar, öppningsbar vindruta, elektrisk vindrutetorkare och spoliare, dubbla utvändiga backspeglar, ställbar ratt, digital hastighetsmätare, värme/ventilation.



Hjulutrustning 28x9,00-15 (standard) 29x12,00-15
Minsta mått ytterkant-ytterkant 1150 mm 1230 mm
Yttervändradie 2150 mm 2130 mm
Markfrigång 210 mm 220 mm

Vikt ca 1200 kg

Standardutrustning 2 dubbelverkande hydrauluttag fram och ett bak. Draganordning fram och bak. Belysning, inklusive dubbla arbetsstrålkastare.

Extra utrustning Bakre kraftuttag. Bakre trepunktslyft. Flak. Radio med högtalare och hörlursuttag. Alternativa körhjul.

Reservation för ev. ändringar



01.94 Best nr 03-4869 139