

KS 85-35 TURBO



Beprovad, driftsäker skotare

KS 85-35 är en 15-tonns skotare som nu ingår i ÖSA Försäljnings ABs produktprogram.

Grundreceptet är hämtat från den välkända 850-serien. Den har funnits på marknaden i många år och har successivt förbättrats.


Tack vare hög driftsäkerhet, låga underhållskostnader och höjt andrahandsvärde blir totalökonomi god.

Lastkapaciteten uppgår till imponerande 15 ton och maskinens terrängegenskaper med full last är utomordentliga.

85-35an har Scania's nya turboladdade dieselmotor och växellådan är försedd med lock-up. Det ger bl a minskad värmeutveckling, mjukare gång och minskad bränsleförbrukning.

Hytten är tippbar med komfort i hög klass. Ljudnivån är imponerande låg.

KS 85-35 Turbo



Rätt till ändring i specifikation och utifrån tillbehör

TEKNISKA DATA

Vikt		Hydraulsystem		Grundutrustning	
Tjänstevikt	15 000 kg	Avlastat konstantrycksystem. Hydraulolejkylare.		Verktygslåda med handverktyg. Kassettmonterad stereobandspelare, FM-radio. Snabbkopplingar för yttre motorvärmare. Dragkrokar fram och bak. Brandsläckare 2x6 ABE III. Fack, maskinvärdspärm. Förberedd för montering av kommunikationsradio.	
Axelvikt utan last, fram	7 800 kg	Elsystem		Alternativ utrustning	
Axelvikt utan last, bak	7 200 kg	Spänning	24V	Hjul 22.0x25/16.	
Lastförmåga	15 000 kg	Batterikapacitet	150 Ah	Stor boggi med hjul 20,5x25/16.	
Lastarea, fast grind	3,6 m ²	Generator (2 st)	vx-ström, 55 A	Förlängd ram (hjulbas 5520 mm) med bankar och stötar för 2x3 m ved.	
Hjulutrustning		Kran ÖSA 374		Hydraulisk viktgrind, lastarea 5,4-4,9 m ² .	
Fram	23,1x34/14	Lyfteraft brutto	10 kN	Hydrauliskt höj- och sänkbart grind, lastarea 3,7-4,9 m ² .	
Bak	17,5x25/16	Räckvidd	6,6 m	Cranab 70, Cranab 100, Cranab 70 Combi	
Kraftöverföring		Rotator	GV 10	Kranreglage System ERGO med armstödsmonterade 2-spaksreglage.	
Växellåda Clark momentomvandlare med powershift och lock-up.		Grip	GLC 35		
Elväxlar	4 fram, 4 bak	Bränsletank	150 l		
Dragkraft	160 kN	Hytt			
Motor		Säkerhetsstestad. Tippbar. Tippvinkel 60°. Ljudnivå under N80-kurvan. Stol Be-Ge 9001 A.		Extra utrustning	
Scania DS9, 6-cylindrar, Diesel Turbo				Arbetsbelysning, huvudarm. Automatisk centralsmörjning, typ ASSA. Boggiband och slirskydd. Bankar och stötar för 2x2 m ved. Elpump för hydraulolejåpning. Frikopplingslåda, bakhjulsdrift. Kombiaggregat värme- och kupévärmare. Primus 2460 inkl 99 tim ur. Reservhjul, samtliga dimensioner. Planeringsblad. Skilje-stötar för delning av lastutrymmet. Solskyddsgardiner. Sprinklertutrustning Halon. Webasto värmare (diesel).	
Effekt vid 2200 v/min	131kW (178 hk)				
Vridmoment	620 Nm				
Bromsar					
Typ 2-krets, tryckluft. Färdbroms: skivbroms på främre pinjongaxel, lamelbromsar i oljebad på bakaxel. Arbetbroms: som färdbroms samt skivbroms på pinjongaxel bak. Parkeringsbroms: fjäderbromsar verkande på bakaxelns lamelbromsar. Katastrofbroms: verkande på bakaxelns lamelbromsar.					

Tillbehör av Danesle Mek Verkstad AB

ÖSA FÖRSÄLJNING AB
Ett Rauma-Repola Företag

Box 500, S-822 00 Alfva, Sweden. Tel 0271-190 00
Telefax 0271-110 40 Telex 47022.