




**KUBIK**



**KUBIK** är en specialtraktor för det medelstora skogsbruket.

KUBIKs konstruktion ger även traktorn möjlighet att, under kortare tid, användas till jordbruksarbetare.

**KUBIK** är redan från fabriken utrustad med ändamålsenlig grundutrustning för rationellt arbete i skogen. En kraftig skogsbåge byggd för takmonterade kranar fördelar lasten över hela traktorn. Väll tillgodosett förarplatsutrymme.

Extern hydraulik med skyddad pump och stor kraftig tank med erforderliga filter avsedd för kranar, vinschar, dragstängsförlängningar m. m.

Traktorn är försedd med skyddsplåtar under hela traktorkroppen och korta sidoplåtar vid motorn. Framvagnen är extra kraftig och såväl fram- som bakhjul har förstärkta tallrikar samt 10-lagrade däck.

**KUBIK** är utrustad med servo-styrning som standard.

Ventilskydd finns på samtliga hjul.

Spec. skogsdrag ger högsta frigångshöjd. Bland övrig standardutrustning kan nämnas lyktskydd och skyddshjalm.

**KUBIK** har navreduktion med tre planetdrev. Dessutom de ordinäre MF-fördelarna: avancerat hydraulsystem och god förarkomfort.

#### SPECIFIKATION

**Grundtraktor:** Massey-Ferguson 165 special.

**Motor:** 4-cylindrig 4-takts direkt-insprutad dieselmotor med toppventiler. Effekt 59,4 hk vid 2.000 v/min. Vridmoment 23,4 kpm vid 1.300 v/min.

**Hjulutrustning:** Fram 8,25 x 16/10 med förstärkta tallrikar. Bak 13 x 30/10 industri med förstärkta tallrikar.

**Hydraulik:** Cessna kugghjulspump med urkopplingsbar drivaxel. Kapacitet vid 2.000 motorvarv 68 l/min. Oljetankens rymd 48 liter. Fullflödesfilter, mekaniskt och magnetiskt på sugsidan.

#### Dimensioner:

Total bredd med band	2.200 mm
Total längd med vinsch	3.400 mm
Total höjd med band	2.400 mm
Frigångshöjd utan band	390 mm
Frigångshöjd med band	440 mm
Vikt exkl. kran och vinsch	2.800 kg

#### Passande standardutrustning för Kubik:

Kran: Vindeln SK 3000.  
Vinsch: Tico W-30 med 2 hastigheter.  
Halvband: Svedlund typ 70.  
Stabiliseringskolv.  
Rossön 10-tons griplastarboggi.

