




TRIMA- vagnen

BDN 12 har konstruerats med tanke på yrkesmässig året-runt-körning och vårt mål har varit att bygga en vagn som i kvalitet, terrängframkomlighet och alternativa användningsmöjligheter motsvarar de högst ställda fordringar. BDN 12 har bland sina finesser bl. a.

- En-axlad boggiestruktion
- Stora dubbelmonterade hjul —
— Litet rullningsmotstånd
- Nedsänkt lastplan
- Låg tyngdpunkt
- Hydrauliska bromsar
- Stor frigångshöjd
- Lämpad för montering med griplastare




TRIMA A-B
IGGESUND Tel. 0650/50350



Lastbankarna är fast inbyggda i chassiet samt försedda med rårhyslor för laststötter. Lastbankarnas konstruktion ger låg tyngdpunkt samtidigt underlättas avlastning med gripare. Sidorna är försedda med kraftiga avledare.

Vagnen kan förses med skyddsgrind. Grinden kan med lastarens hjälp monteras el. demonteras på c:a 2 min. Boggien som är dubbelmonterad och försedd med axeltappar och nav i kraftigt utförande har hydrauliska bromsar av nocktyp för anslutning till å dragfordonet befintligt hydraulsystem.



TRIMA-styrning — stabilisering

ger säker körning med fulla lass även under de svåraste förhållanden.

Stabiliseringskolv för viktöverföring och stabilisering ger traktorn överlägsen framkomlighet.

Lastkranen kan utnyttjas till full kapacitet utan onyttiga motviker.

Vid automatiskt reglerbara hydraulsystem erhålles ett konstant bibehållande av den önskade viktfordelningen oavsett underlogets ojämnheter.



Tekniska data BDN 12

Lastförmåga	12.000 kg
Lastvolym 3 m längd	15 m ³
Total bredd	2.500 mm
Lastbredd	2.300 mm
Laststötter teleskopiskt höj- och sänkbara	
Hjul 10.00 x 20	
Bromsar av nocktyp hydrauliska	
Dragögla eller tapp för svansstyrning.	
Boggie och bankar ställbar för olika längder.	

 **TRIMA A-B**
IGGESUND